

岩棉天花板 防火吊顶吸声天花板 采用高密度吸声岩棉芯材

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 岩棉天花板 防火吊顶吸声天花板 采用高密度吸声岩棉芯材 |
| 公司名称 | 廊坊屹晟建材有限公司 |
| 价格 | 31.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:中顶屹晟 功能:吸音 隔音 装饰 规格:600x600 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址） |
| 联系电话 | 13131622855 |

产品详情

玻纤板与普通同类产品相比具有吸声效果好、保温、阻燃性能高、强度、平整性优、饰面美观等特点。安装便捷、防潮性能好，在任何潮湿的情况下可保持不变形，易操作、易切割、防火隔热性能好、防霉防潮，产品可再循环使用

玻纤板的规格厚度有多种选择，满足不同场合的吸音和阻燃要求，表面的颜色有白色、黑色、其它颜色定做，板边有平面、跌级、暗插等形式，这些跟矿棉板是一样的，跟矿棉板的吊顶施工工艺也是一样的，不同的地方就是玻纤板的阻燃、吸声、吸潮能力是矿棉板所不能及的性产品的高要求。

影响其吸音效果的主要因素有：原材料本身，玻璃纤维的细度和玻璃纤维棉板的密度直接影响到吸音的效果，一般的是越细吸音效果越好。当频率增加时棉的密度增加吸音效果相对也就越好。但是吸音效果检测是按照平均数来计算的。这样就需要一个相对较为合理的密度配比。经过试验棉密度在85-105之间相对较好的。吸音效果一般的能达到0.8以上。玻纤板的透气不会影响吸音效果。这里所说的透气实际为饰面透气小孔。而非玻璃棉板本身的透气率。在相同的透气率下，饰面材料越薄，吸音效果相对越好。