

10t手动螺杆启闭机 铜陵螺杆启闭机 安徽康宇性能稳定

产品名称	10t手动螺杆启闭机 铜陵螺杆启闭机 安徽康宇性能稳定
公司名称	安徽省康宇水电机械成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区
联系电话	13696526668

产品详情

启闭机的额定起重量与起升高度或扬程：

1、启闭机的额定起重量

额定起重量是指吊具或取物装置（如抓梁）所能起升的zui大工作负荷。包括吊具的自重。单位为千克。

2、启闭机的起升高度或扬程

吊具zui低位置与zui高位置的垂直距离，10t螺杆启闭机，称为启闭机的高度或扬程。一般在数值上与卷筒的zui大收放绳量或液压启闭机活塞zui大行程相等。单位为米。

启闭机的操作规程

1. 在吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。操作时，严禁擅自离开岗位。
2. 工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后后方可继续作业。作业中突然停电，qda螺杆启闭机，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

启闭机工作人员应严格按照此操作规程来操作启闭机，以防止意外发生。

螺杆启闭机安装之后

安装后，必须需作试运转，一作无载荷试验，即让丝杆作2个行程安排，铜陵螺杆启闭机，听其有没有出现异常响声，检验安装是不是合乎技术标准。二作载荷试验，在额定值荷载下，作2个行程安排，观查丝杆与水闸的运作状况，有没有异常情况。确定准确无误后，10t手动螺杆启闭机，即可宣布运作。在荷载运作过段时间后，要开展初次维护保养，把机身新零件摩擦造成的金属材料沫非常是丝杆、螺帽、增压、涡杆，要轻洗整洁，涂上润滑脂，密封性严密，再次应用。

10t手动螺杆启闭机-铜陵螺杆启闭机-安徽康宇性能稳定由安徽省康宇水电机械成套设备有限公司提供。安徽省康宇水电机械成套设备有限公司（www.ahkyjx.com）为客户提供“闸门、启闭机，潜水泵”等业务，公司拥有“康宇”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。