

嵌入式会议室数字电动翻转LED平板柔光灯

产品名称	嵌入式会议室数字电动翻转LED平板柔光灯
公司名称	河南耀诺实业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:耀诺 产地:河南郑州 型号:YN-FZ120
公司地址	河南省郑州市航空港区云港路南侧世航之窗B座 四层C006号
联系电话	18736009652

产品详情

一、技术特性

光源：LED灯珠1620颗

额定电压：AC100V-240V/50-60HZ

驱动方式：恒流驱动 3500mA

额定功率：100W

灯体温度：55C°

发光效率：90lm/W

显色指数：Ra 85

外形尺寸：600*600*80mm

通道数量：2channel

控制信号：国际标准DMX512信号

调光方式：灯体快捷调光/无线遥控调光+动作/512控制台调光+动作

色彩效果：暖白/白色

出光角度：60°柔光效果

调光功能：0-100%线性电子调光

冷却系统：自然对流传热

产品净重：11kg

色温：3200K/5600K可选

二、安装尺寸

灯具型号	灯体尺寸mm	灯体尺寸mm	装饰天花板	重量Kg
	(普通式)	(包边式)	开孔尺寸mm	
100W	598 × 598 × 78	615 × 615 × 78	600 × 600	11

三、产品展示：

四、遥控器选号及动作操作方法

在灯具待机状态下（数码屏显示为L-2位数字灯号值），按数字键1、2...0(分别表示10+、20+...0+)键入所选灯号十位数值，此时数码显示屏关闭，再按数字键1—9键入所选灯号个位数值，并完成灯具选号（此时数码屏显示为LL+2位数字调光值）；按亮+键调亮灯光；按亮-键调暗灯光；按动1键灯具下翻动作再按该动作停止 再按改为上翻动作 再按该动作停止。若灯具在正常使用时因保护限位停止该动作，再按键则执行反向动作。

灯具调光方法

、控制面板调光：灯具在待机状态下，按左右调整键可直接调节亮度，界面显示为LL数值（范围为00-255），操作结束5秒钟后自动恢复至待机状态，并记忆亮度值；

、遥控器调光：灯具在选号状态下，按亮+键，上调亮度值；按亮-键，下调亮度值；

、DMX512控制台调光：灯具通电处于待机状态时，打开DMX512控制台并选择相应灯号，缓慢推动调节推杆调节灯具亮度至所需范围（灯具数值对应显示仍为00--255），反复操作直至所有灯具均调节完毕，关闭控制台所调灯具自动恢复至待机状态，并记忆亮度值。

河南耀诺实业有限公司（简称耀诺实业），始建于二零零七年初，经过十多年的创新发展，现已发展成为一家专注于文化产业装备系统定制和文化产业综合配套服务的“一站式”综合供应合作商。耀诺实业十多年发展过程中，始终秉承“和谐、勤奋、求实、创新”的企业精神，产业覆盖演播室（灯光、声学舞美装修施工和售后）、舞台剧场（灯光设计安装、声学设计施工）、舞台机械（设计安装）、景观特效（设计施工）、演出综合服务、视音频系统集成、网络传输等领域，产品和服务通过创新设计、定向研发、定制生产、配套服务、专业的运营模式，全方位满足各领域用户需求。承接了全国各地一大批演播室、舞台剧场工程项目，并得到了客户的一致好评。耀诺实业是一家专业从事LED平板柔光灯，LED影视平板灯研发生产和销售为一体的高科技技术企业，通过运用国际领先的设计标准，先进的制作技术，旨在向专业视频会议室、演播室提供高品质的摄像灯具及相应配套设备和全面周到的技术服务。主要产品有LED演播室灯具，LED会议室灯具，LED影视灯，LED影视平板灯，LED聚光灯，LED格栅灯，LED外拍灯，LED新闻灯，调光台，播音桌及相关工程配件。河南耀诺是专业的LED演播室灯具制造商，10年专注演播室灯具生产批发，2000多家电视台、企业、政府单位、学校正在使用耀诺生产的LED演播室灯具。