

四川玻璃钢格栅板水厂电厂用玻璃钢网格板沟盖板鸽舍地网格栅

产品名称	四川玻璃钢格栅板水厂电厂用玻璃钢网格板沟盖板鸽舍地网格栅
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	产品优点:耐腐蚀 整板尺寸:1.22*2.44 产品材质:玻璃钢
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都德阳玻璃钢格栅板出厂价格，电厂船厂用平台格栅板，玻璃钢排水沟盖板，详情可电话咨询或来公司面谈

玻璃钢格栅-规格型号

通用型号：38*38孔距*25mm高度、38*38孔距*38mm高度、50*50孔距*50mm高度。

洗车工位玻璃钢格栅-单板尺寸

通用尺寸：宽度1220mm*长度3660mm、宽度1000mm*长度4040mm。

玻璃钢格栅特点：

1. 重量轻：它的比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4；
2. 强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，**强度达到普通钢材的水平；
3. 耐腐蚀：它不锈、不霉、不腐、不需油漆，能耐许多气、液介质的腐蚀；
4. 抗疲劳性：玻璃钢格栅有一些弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人类工程学家的推荐；
5. 综合经济效益好：与普通碳钢比，玻璃钢格栅综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的

使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢；

6. 安装方便：由于玻璃钢重量轻，使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使用起吊设备，既节约又方便。

7. 安全性：在安装和使用玻璃钢格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故；被广泛应用于污水处理、汽车装饰、发电厂、电镀厂、清洁油污、防锈、自来水、给排水工程、河道码头走道、水库、海洋港口环保中心作业平台等行业，作沟渠盖板、承重平台、走道等使用。

玻璃钢格栅板用途由于腐蚀性液体、气体的存在，造成在这些区域里的金属迅速腐蚀，虽然采取防腐蚀层等设施，但对于构件的腐蚀仍然十分惊人，不仅造成生产环境恶劣，而且影响安全生产，有时不得不停产检修，在这些区域里使用的聚酯格栅板作结构材料则可以起到非常好的效果，它具有使用寿命长，成本低，安全可靠，无需维护，以及美观大方等一系列优点。在海湾地区、中东油田的重建工作，经过专家论证，认为使用聚酯格栅板是*经济合理的材料，因而正在大量的使用。地沟盖板：许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的、铸铁的、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏，车间内呈现支离破碎的模样，使用玻璃钢格栅板可以很好地解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于观察地沟内的情况。双层地面：有许多车间，传统的操作方式是操作员、产成品、废液、废渣处不同地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐蚀地面的破坏，于实体地面概念不同的是双层钢格栅板地面，即上层由于玻璃钢格栅板组成，下层为建筑基体地面，操作员在钢格栅板面层上行走，产成品放在玻璃钢格栅板面层上，而废渣，费液、可排至下层基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除地面杂物，这样既方便了操作工人，可便于管理人员的检查工作。