

# 亳州挤塑板 铜陵悦城保温材料 挤塑板材料厂家

产品名称	亳州挤塑板 铜陵悦城保温材料 挤塑板材料厂家
公司名称	铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县横埠汽车工业园
联系电话	15656270666

## 产品详情

### 提高挤塑板阻燃性能

生产并推广更加经济、环保、阻燃的XPS产品是未来XPS挤塑板生产企业的必然发展趋势。

外墙外保温是一个系统工程，不能用单一保温材料的燃烧性能分级判定系统的防火性能，挤塑板价格，是基本理论的重大实践，它实际模拟了系统在外部火源的反应。严格把控挤塑板的生产各个环节及在施工过程中严格监管，从源头提升挤塑板生产及施工的质量，对预防火灾的发生提供基本保证。

如想了解更多的挤塑板的相关信息，欢迎致电悦城保温材料详询。

### 挤塑板保温材料生产注意事项

**添加阻燃剂：**悦城挤塑板在生产环节中，还要尤为注意的一点就是要添加阻燃剂，由于这种板材见火即燃，xps挤塑板价格，非常容易发生火灾事故，因此在生产时，还要添加阻燃剂，有效组织和延缓板材的剧烈燃烧，如今，国家也出台了相应的政策，非阻燃板上墙。

**去皮处理：**挤塑板在生产环节，还要注意去皮处理，亳州挤塑板，进行这一环节的主要目的是提高整个系统的黏结力和释放内部应力。挤塑板在加工生产环节中，还需要对其进行去皮处理，之后才能应用安装，进行去皮处理非常有必要，普通的表皮为光面，与抹面砂浆以及胶黏剂的可粘贴性很差，因此需要进行去皮处理

XPS板胶粘剂应控制用量，以15x15的方齿抹灰刀成约45度角刮过XPS板面，拉出灰条。灰条之间的保温板面上不要留胶，粘贴面积应 板面面积的80%。个别平整度差的中央应采用点粘法施工，以控制每团胶的厚度来处置其所对应墙体处的不平整，粘贴面积应 板面面积的80%。石家庄挤塑板

XPS板应错缝粘贴，挤塑板材料厂家，阳转角部位应相互错搭，且保证保温板的侧面缝隙不得留有胶粘剂，以免构成冷桥。XPS板拼接缝  $\geq 4\text{mm}$ 时，应采用XPS薄板条嵌填；如板间拼缝  $< 4\text{mm}$ 时，应采用发泡胶填充，填充时发泡胶必需尽量深化缝隙，并稍凸出于墙面，单调前不得用手去抹。

亳州挤塑板-铜陵悦城保温材料-挤塑板材料厂家由铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司提供。铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司（[www.tlycbwcl.com](http://www.tlycbwcl.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！