

建德房屋检测价格行业专家在线为您服务

产品名称	建德房屋检测价格行业专家在线为您服务
公司名称	浙江久鑫建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区九和路8号B幢601室
联系电话	13058603636

产品详情

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

房屋加固方法：增设支点加固

建筑加固的方法有很多，而增设支点是改变结构传力途径加固法的一种加固方式，是受力结构指通过增设支点(柱与托架)的办法使结构受力体系(即计算简图)得以改变，因而也可以称为增设支点加固法。

通过增设支承点来减小结构计算跨度、达到减小结构内力及相应提高结构承载力的加固方法，称为增设支点加固法。其优点是受力明确，简便可靠，且易拆卸复原，适用于对使用空间和外观效果要求不高的梁、板、桁架、网架等水平结构构件加固。按支承结构的受力性质分为刚性支点和弹性支点。

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

抗震加固是保证建筑物整体性、提高结构抗震能力的一个重要环节，加固措施既要因地制宜，方便施工，又要力求加固美观。

我们在抗震加固措施中有以下几点做法:

一、加设卧梁的做法对单层砖柱厂房抗震加固时，山墙顶部沿层面需要设置现浇钢筋混凝土卧梁，并与屋盖构件，如擦条等进行锚固，为了便于施工，避免屋面造成较大范围的拆除和损坏，采取以下的加固方法:在山墙顶部擦条搁置处，按照加设卧梁的高度拆除半砖墙，如24cm墙即拆除1/2砖墙，使擦条能有1/2砖搁置，然后在墙外侧支模，绑扎钢筋，浇灌混凝土，同时，在浇灌前将擦条的锚固件伸入卧梁内。

二、设置钢拉杆的方法多层砖房在抗震加固时，常采用加构造柱，圈梁，拉杆，夹板墙，抗震墙等方法，来提高房屋的抗剪强度和变形能力。增设钢拉杆可代替内圈梁，但有的钢拉杆在室内露出墙外，很不

美观，现我们将钢拉杆加固的位置改在紧靠楼板以下，并紧贴墙面，将墙面原有的粉刷层凿掉，设在粉刷层内，如拉杆断面较小，原有墙面粉刷层较厚，房屋检测价格，拉杆装好收紧后，就将凿掉的粉刷层粉平;如拉杆断面较大，原有墙面粉刷层较薄，拉杆装好收紧后，加粉线条，把拉杆粉在线条内。

浙江久鑫建筑科技有限公司是一家从事房屋、建筑物、桥梁等加固施工的专业技术型公司。

裂缝修补作用：

- (1) 抵御诱发钢筋锈蚀的介质侵入，延长结构使用寿命；
- (2) 通过对混凝土补强保持结构、构件的完整性；
- (3) 恢复结构的使用功能，提高其防水、防渗能力；
- (4) 消除裂缝对人们形成的心理压力；
- (5) 改善结构外观。

技术规范

- (1) 中华人民共和国国家标准《混凝土结构加固设计规范》（国标 50367 - 2006）；
- (2) 中华人民共和国行业推荐性标准《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22 - 2008）；
- (3) 中华人民共和国行业推荐性标准《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23 - 2008）；

建德房屋检测价格行业专家在线为您服务由浙江久鑫建筑科技有限公司提供。浙江久鑫建筑科技有限公司（www.hz-jx.cn）位于浙江省杭州市江干区地铁东城3单元1003室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前久鑫建筑在工程施工中享有良好的声誉。久鑫建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。久鑫建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。