

白铁管道工程 诚运力通 汉阳白铁管道

产品名称	白铁管道工程 诚运力通 汉阳白铁管道
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，白铁管道工程，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

根据国家建筑材料行业标准《玻镁风管》JC646-2006标准的规定，通风管道分为整体普通型风管、整体保温型风管和组合保温型风管三种类型，汉阳白铁管道，该三种通风管道不适用于住宅建筑的排油烟管道。

根据通风管道的物理力学性能和外观质量，通风管道分为一级品和合格品两个等级。

四种白铁风管类型的比较

重量

镀锌薄钢板风管：容重为7870kg/m³，单位面积重量为10kg/m² ~ 16kg/m²。

无机玻璃钢风管：容重为2100kg/m³，单位面积重量为11kg/m² ~ 23kg/m²。

复合玻纤板风管：容重为64kg/m³，单位面积重量为2.8 kg/m²。

纤维织物风管：这就不用说了，不锈钢白铁管道，地球人都知道。（单位面积重量小于0.25kg/m²）

摩擦阻力

复合玻纤板风管内壁为玻璃丝布，表面粗糙度为0.2mm，略大于镀锌薄钢板的测定值，在风管内风速小于15m/s条件下，其沿程阻力与镀锌薄钢板风管相比不超过7%(含风管内加固撑杆增加的阻力)，而在一般空调系统通风管道中沿程阻力只占局部阻力的10%左右(和镀锌薄钢板风管的局部阻力基本一样)，因此玻纤风管与镀锌薄钢板风管相比增加的通风阻力不到1%，对整个风管系统影响不明显，基本可忽略。无机玻璃钢风管的摩擦阻力大于镀锌薄钢板风管，接近于复合玻纤板风管。纤维织物风管：约为铁皮风管的1/3。

人员清洗方法 由于风道尺寸比较大，使用清洗设备的效率就不是很高。因此，我们采用做好防护的人员进入风道清洗，采用的设备是意大利原装进口真空吸尘器，3个马达强劲吸力，吸尘管的长度可达30米，白铁管道设计，可快速的完成。

通风管道内风速及风量的测定，是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值，除了正确使用测压仪器外，合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。

白铁管道工程-诚运力通 -汉阳白铁管道由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司（www.whcylt.cn）是一家从事“厨房排烟管道,送冷风管道,送鲜风管道,除尘管道等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诚运”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诚运力通在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.cpaiyan.com）还是从事抽排烟，厨房抽排烟，餐饮抽排烟的厂家，欢迎来电咨询。