

SJG-4093在线酸碱浓度计酸碱浓度检测仪酸碱浓度测定仪酸碱浓度分析仪

产品名称	SJG-4093在线酸碱浓度计酸碱浓度检测仪酸碱浓度测定仪酸碱浓度分析仪
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浓度计: SJG-4093
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

SJG-4093在线酸碱浓度计酸碱浓度检测仪酸碱浓度测定仪酸碱浓度分析仪

SJG-4093型工业酸碱浓度计是最新一代中（英）文微机型高档仪表，具有中(英)文显示、中（英）文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工等行业，适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度，或者用来配制锅炉、管道酸洗液，对溶液中酸碱盐浓度的连续监测。

仪器特点：全新版面设计，铸铝壳体，金属质感，打造高品位E时代化水仪表！

全中（英）文显示,界面友好，多参数同时显示：在一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中（英）文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

全智能化：采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成HCL；NAOH等多种浓度测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

高可靠性：元器件集成到一块线路板上,没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级IP54，铸铝壳体适宜户外使用。

自动量程转换：在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动转换。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

相敏检波：消除导线对盐酸浓度测量的影响。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

SJG-4093在线酸碱浓度计酸碱浓度检测仪酸碱浓度测定仪酸碱浓度分析仪

技术指标：

1、测量范围： 浓度：(0.00~10.00)%HCL，(0.00~10.00)%NaOH，
(0.00~20.00)%H2SO4，(0.00~10.00)%NaCL，
(0.00~15.00)%HNO3；(选订)

温度：0~99.9；

2、电子单元基本误差：浓度：±1.0%，温度：±0.3

3、自动温度补偿范围：0~99.9

4、被测溶液：0~99.9，0.6MPa

5、仪器基本误差：浓度：±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%)

温度：±0.5 (0.0 T 80.0)

6、电子单元重复性误差：±1.0%

7、电子单元稳定性：±1.0%/24h

8、电流隔离输出：4~20 mA (负载<750)

9、输出电流误差：±1%FS

10、温度系数补偿范围：(0~10.0)%/ (可调)

11、报警继电器：AC220V、3A

12、RS485通讯接口(选配)

13、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

14、防水防尘设计：防护等级；IP54

15、时钟精度：±1分/月

16、数据存储量：1个月(1点/5分钟)

17、数据连续掉电保存时间：10年

18、外形尺寸：146(长)×146(宽)×150(深)mm，开孔尺寸138×138mm

19、重量：1.0kg

20、工作条件： 环境温度0 ~ 60 ，相对湿度<85%

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl_wang@126.com