

现货销售埃克森美孚TPV 101-40

产品名称	现货销售埃克森美孚TPV 101-40
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:热塑性硫化橡胶 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

热塑性硫化橡胶（英文为Thermoplastic Vulcanizate），又称聚烯烃合金热塑性弹性体,简称为TPV~TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本。

TPV 101-73 美国山都坪，Santoprene 发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于泡沫，上釉，挡风。

TPV 美国山都坪 101-40 塑料报价 TPV 美国山都坪 101-73 塑料报价 TPV 美国山都坪 111-35 塑料报价 TPV 美国山都坪 111-80 塑料报价 TPV 美国山都坪 111-87 塑料报价 TPV 美国山都坪 121-67 塑料报价 TPV 美国山都坪 121-80 塑料报价 TPV 美国山都坪 181-55 塑料报价 TPV 美国山都坪 181-64 塑料报价 TPV 美国山都坪 191-70PA 塑料报价 TPV 美国山都坪 201-73 塑料报价 TPV 美国山都坪 211-55 塑料报价 TPV 美国山都坪 241-55 塑料报价 TPV 美国山都坪 253-50 塑料报价 TPV 美国山都坪 271-55 塑料报价 TPV 美国山都坪 8201-70 塑料报价 TPV 美国山都坪 8211-35 塑料报价 TPV 美国山都坪 8211-45 塑料报价 TPV 美国山都坪 8211-55 塑料报价 TPV 美国山都坪 8211-65 塑料报价 TPV 美国山都坪 8211-75 塑料报价 TPV 美国山都坪 8271-55 塑料报价

- 具体特性1、好的弹性和耐压缩变形性，TPV具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；同时其耐油耐溶剂性能也非常好！拉伸强度达400%!2、应用温度范围广（-60—150℃），软硬度应用范围广(25A—54D),有黑色，全透明、半透明、漂白系列所以它易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。
- 4、TPV易于焊接，绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。
- 5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。6、优异的电绝缘性能