

TPV 101-64 美国埃克森美孚

产品名称	TPV 101-64 美国埃克森美孚
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:硫化橡胶 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

santoprene tpv 101-64注射，挤出，吹塑，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于汽车应用，电器元件，[电子](#)零件，垫片，密封，油管，硬度69a，黑色。

santoprene tpv 101-55注射成型或挤出，良好的物理性能和耐化学性，具有出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于[汽车](#)应用，电器元件，电子零件，垫片，密封，油管，硬度59a，黑色。

antoprenetpv111-55注塑成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，高流动性能，[汽车](#)应用于波纹管转向和悬挂，密封件和垫片，硬度59a，黑色。

santoprene tpv 211-55注塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好

的耐臭氧。应用汽车应用，波纹管的转向和悬挂，密封件和垫片。软触摸握把，油管，59a,自然色。

santoprene tpv 221-55注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用。59a,自然色。

santoprene tpv 211-64注塑，吹塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车应用，密封件和垫片。软触摸握把，油管，67a,自然色。

santoprene tpv 221-64w175挤出，共挤。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，抗紫外线。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用。69a,自然色。

santoprene tpv 101-80注射，挤出，吹塑或真空成型，良好物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于汽车应用，电器元件，电子零件，垫片，密封，油管，硬度86a，黑色。

santoprene tpv 201-80注塑，挤出，吹塑，真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，86a,自然色。

santoprene tpv 211-80注塑，吹塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车应用，密封件和垫片。软触摸握把，油管，85a,自然色。

santoprene tpv 221-80注塑，吹塑。高流动，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。密封件和垫片。软触摸握把，油管，85a,自然色。