

# 消防应急启动装置的功能 陕西施昌电气 黄南消防应急启动装置

产品名称	消防应急启动装置的功能 陕西施昌电气 黄南消防应急启动装置
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

## 产品详情

电气设施、设备使用安全操作规程

照明灯具的选用与使用

- 1、管道施工现场及线路施工室外作业，其照明及安全红灯灯具，应采用防水式灯具。
- 2、在有爆炸性气体或粉尘的场所作业，其照明应采用防爆式的灯具。
- 3、当用150W以上(含150W)的灯泡时，不准使用胶木灯具;施工作业的照明，不准使用自带开关的灯具。
- 4、在管道沟、坑沿线设置普通照明灯具及安全红灯，距地面的垂直高度为2m左右;距易燃物至少0.3m。

火灾爆炸危险区域范围的确定，应根据爆炸性混合物持续存在的时间和出现的频繁程度，危险物品的种类、数量、物化性质，通风条件，生产条件，以及由于通风而形成的聚积和扩散，危险气体或蒸气的密度、数量、产生的速度和放出的方向、压力等因素来确定。在建筑物内部，危险区域范围宜以厂房为单位确定。在危险区域范围内，应根据危险区域的种类、级别，并考虑到电气设备的类型和使用条件，选用相应的电气设备。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置等等设备销售及安装。

对污染较重的电气设备，先对其按钮、接线点、接触点进行清洁，检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的，一经清洁故障往往会排除。

电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高，所以先检修电源往往可以事半功倍。

施昌电气主要经营：变频恒压自动供水设备、无负压稳流自动供水设备、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置、消防应急启动装置等等设备销售及安装。