水幕油膜喷漆房厂家 宣城油膜喷漆房厂家 海帆环保设备安装快捷

产品名称	水幕油膜喷漆房厂家 宣城油膜喷漆房厂家 海帆环保设备安装快捷
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

汽车烤漆房的工作原理

交付系统主要包括以下组件：

1.进气口2.不锈钢热交换器3.轻油燃烧器4.进排气管，排气管。 5.欧式大叶片离心风机本系统采用欧式大叶片离心风机。风扇在通风管道中安装有风扇叶片。电机和电线位于通风管外，便于维护。此外，手动或电动阻尼器安装在管道中。为了控制风量和正负压调节，确保房间正压和正压。该系统噪音较小，风量较大。确保工作区域的平均流量约为0.25-0.35m/s，这不仅可以确保成膜要求，还可以提高涂料利用率。同时，还可以满足环保要求，水幕油膜喷漆房厂家，确保工人健康，防止环境污染。此外，房间有正压力并且有效。防止灰尘进入工作区域并确保喷漆质量。

喷漆房废气处理常见的几种方法

有几种常用的方法可用于处理喷房中的废气。喷房中有机废气处理的常用方法如下：

喷水净化方法：主要基于水幕柜和喷雾净化塔，或旋风净化塔，基本原理是利用从喷嘴喷出的雾气将油漆细颗粒融化到水中，这样它们大部分都可以被油漆的细颗粒堵塞，实现污染物和空气的分离;

等离子体净化方法：利用高能活性基团分解有机废气，但由于其基本原理的排放，环保型油膜喷漆房厂家，容易引起火灾，宣城油膜喷漆房厂家，因此该方法一般不用于油漆有机废气的处理;

喷涂室空气供应:喷涂室保持正压，自然空气被环保空调吸入，并通过初级过滤棉过滤进入供气室YT节流模式。在供气室静音后，将过滤精度为1-5UM的高效三维全棉过滤器均匀地过滤到涂装区域。油室内的进气天花板由全不锈钢框架支撑，耐用油膜喷漆房厂家，整个喷涂室均填充，无死角。漆雾不会在房间内形成砖块，漆面清洁无颗粒。雾尘处理喷雾器:采用流水幕设计，利用水幕板后面的空气喷雾产生的水雾增加漆雾，灰尘，与水的接触面积，相互碰撞，被拦截和吸收以容纳气体。液体的接触区域被冲洗到池中或下沉，以净化漆雾并净化排气管和风扇叶片。

水幕油膜喷漆房厂家-宣城油膜喷漆房厂家-海帆环保设备安装快捷由商丘海帆环保设备有限公司提供。“ 油膜喷漆房,废气处理设备,喷漆线,环保设备,催化燃烧设备 ”就选商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhbsb.cn），公司位于：河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段，多年来，海帆环保坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海帆环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.hnhfhbsb.cn）还是从事商丘环保型喷漆房，环保伸缩式移动喷漆房，河南环保型水帘喷漆房的厂家，欢迎来电咨询。