玻璃夹胶炉 联腾 1900

产品名称	玻璃夹胶炉 联腾 1900		
公司名称	 滕州市联腾玻璃机械厂 		
价格	.00/个		
规格参数	品牌:联腾 型号:1900 玻璃机械种类:强化炉		
公司地址	滕州市经济开发区祥源路316号		
联系电话	86 0632 5263567 18763234188		

产品详情

玻璃机械种类 强化炉 生产线类型 夹层玻璃生产线

生产玻璃种类 夹层玻璃

滕州市联腾玻璃机械厂强化炉

产品简介:

lq系列夹胶炉既能生产传统的通过预热、预压、高压釜成型的夹层玻璃,还可在两层玻璃中间放置不同的夹层材料,如画纸、丝绸、彩布、金属编织物、pet胶片等,在夹层材料两面放置eva胶片,通过加温、真空,使两层玻璃及夹层材料牢固胶合在一起成为整体,所夹材料不同,使用效果场合也不同,还可以生产具有多种功能的夹层玻璃,如隔音、隔热、防暴、防弹,是一种用量大、前景好的新型装饰材料。

设备特点:

- 1:操作方便,气缸自动压合密封,成品率100%。
- 2:加强线性恒温加热方式,循环风加热,热力均衡。
- 3:智能自动温控系统,温差小。
- 4:采用各种优质材料构成,设计合理。
- 5:自动报警断电功能,人性化设计。
- 6:耐高温,高抗撕拉硅床,经久耐用。

7:省工省时省电。可生产单层强化夹胶玻璃,普通干法夹胶玻璃,写真强化夹胶玻璃,彩色夹胶玻璃,夹丝玻璃,防弹玻璃,多层夹胶玻璃,聚晶波璃烤漆玻璃,异型夹胶玻璃,调光玻璃,装饰玻璃,汽车夹胶玻璃,热转印玻璃,玻璃护角,烤瓷板,布艺类强化玻璃,婚纱影楼水晶写真照等。

产品用途:

广泛应用于高层建筑门窗、学校门窗、银行隔断、汽车玻璃、家庭装饰、酒店装潢、ktv装饰、大型背景墙、艺术屏风、影楼水晶写真装裱,室内隔断,玻璃移门等场所!

技术参数:

型号	设备外型尺 寸	最大加工尺 寸	最大加工厚 度	产量/炉	功率(kw)	重量 (t)	电压/频率
	(毫米)	(毫米)	(毫米)				
Iq-1400	1500 x 2600 x 700	1400 x 2500	65	8-13片	9	0.3	380v/50hz
Iq-1900	2000 x 7000 x 1100	1900 x 2500	150	20-30片	18	1	380v/50hz
Iq-2200	2500 x 6500 x 1100	2200 x 3300	150	20-30片	21	1.4	380v/50hz

以上型号规格也可按客户要求定做。

我司强化炉主要技术优势:

1:吸口50个,保证吸真空效果,无废品

2:保温棉密封炉体,无热量损耗,每炉仅5度电

3:全自动无人值守操作,自动断电功能,省心。

4: 真空泵压力控制工作,达到-0.09mpa停止工作,小于-0.07mpa工作,一般工作20秒休息1分钟。

有效延长真空泵寿命5倍。

售后服务:

1:上门安装调试

2:保修1年,终生维修。

联系方式:

手机:18763234188 qq: 527078000 阿里旺旺: sdlianteng

网址(web):http://sdlianteng.cn.alibaba.com