

玻璃强化炉,强化玻璃设备

产品名称	玻璃强化炉,强化玻璃设备
公司名称	滕州市联腾玻璃机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:联腾 型号:LQ-1300 功率:10（Kw）
公司地址	滕州市经济开发区祥源路316号
联系电话	86 0632 5263567 18763234188

产品详情

品牌	联腾	型号	LQ-1300
功率	10（Kw）	重量	500（kg）
最小加工尺寸	10X10	最大加工尺寸	1300X2400
加工厚度范围	1-75（mm）	玻璃回转直径	10（mm）
钻孔直径	10（mm）	进料速度	10000（m/min）
外形尺寸	1500X2700X1000（mm）	玻璃机械种类	强化炉
生产线类型	夹层玻璃生产线	生产玻璃种类	建筑玻璃、装饰玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃、防弹玻璃、艺术玻璃、特种玻璃

选购玻璃强化炉方法现在强化炉厂家繁多，产品质量参差不齐，如何选购质优价廉的强化炉是很多客户犯愁的事。本人提供几套方法以供参考：1，询问厂家承诺，如果不包上门安装调试的，那客户可要小心了。货到付款后有可能机器不能用。2，如厂家承诺上门安装调试，一般强化炉一个硅胶袋保底可以做6片5mm的强化玻璃，如调试的时候，客户不要嫌麻烦或浪费，用1-2块小玻璃实验，这样根本验不出强化炉的性能好坏！最好准备6片70cmx1600cm的玻璃一次性做试验，也可以第一炉试一块，第二炉试6块，如没有气泡或胶片不化的情况发生，证明强化炉是可以使用的。3，强化炉易损部件是真空泵，现在的强化炉都增加了压力自动控制系统，小于0.07mpa时真空泵开始工作，大于0.09mpa时停止工作，真空泵进气口处应增加油水分离器，分离掉水分，灰尘等杂物以保护真空泵。

滕州市联腾玻璃机械厂强化炉

产品简介：

lq系列夹胶炉既能生产传统的通过预热、预压、高压釜成型的夹层玻璃，还可在两层玻璃中间放置不同的夹层材料，如画纸、丝绸、彩布、金属编织物、pet胶片等，在夹层材料两面放置eva胶片，通过加温、真空，使两层玻璃及夹层材料牢固胶合在一起成为整体，所夹材料不同，使用效果场合也不同，还可以

生产具有多种功能的夹层玻璃，如隔音、隔热、防暴、防弹，是一种用量大、前景好的新型装饰材料。

设备特点：

- 1：操作方便，气缸自动压合密封，成品率100%。
- 2：加强线性恒温加热方式，循环风加热，热力均衡。
- 3：智能自动温控系统，温差小。
- 4：采用各种优质材料构成，设计合理。
- 5：自动报警断电功能，人性化设计。
- 6：耐高温，高抗撕拉硅床，经久耐用。
- 7：省工省时省电。可生产单层强化夹胶玻璃，普通干法夹胶玻璃，写真强化夹胶玻璃，彩色夹胶玻璃，夹丝玻璃，防弹玻璃，多层夹胶玻璃，聚晶玻璃烤漆玻璃，异型夹胶玻璃，调光玻璃，装饰玻璃，汽车夹胶玻璃，热转印玻璃，玻璃护角，烤瓷板，布艺类强化玻璃，婚纱影楼水晶写真照等。

产品用途：

广泛应用于高层建筑门窗、学校门窗、银行隔断、汽车玻璃、家庭装饰、酒店装潢、ktv装饰、大型背景墙、艺术屏风、影楼水晶写真装裱，室内隔断，玻璃移门等场所！

技术参数：

型号	设备外型尺寸 (毫米)	最大加工尺寸 (毫米)	最大加工厚度 (毫米)	产量/炉	功率(kw)	重量(t)	电压/频率
lq-1400	1500 x 2600 x 700	1400 x 2500	65	8-13片	9	0.3	380v/50hz
lq-1900	2000 x 7000 x 1100	1900 x 2500	150	20-30片	18	1	380v/50hz
lq-2200	2500 x 6500 x 1100	2200 x 3300	150	20-30片	21	1.4	380v/50hz

以上型号规格也可按客户要求定做。

我司强化炉主要技术优势：

- 1：吸口50个，保证吸真空效果，无废品
- 2：保温棉密封炉体，无热量损耗，每炉仅5度电
- 3：全自动无人值守操作，自动断电功能，省心。
- 4：真空泵压力控制工作，达到-0.09mpa停止工作，小于-0.07mpa工作，一般工作20秒休息1分钟。

有效延长真空泵寿命5倍。

售后服务：

1：上门安装调试

2：保修1年，终生维修。

联系方式：

手机:18763234188 qq: 527078000 阿里旺旺: sdlianteng

网址(web):<http://sdlianteng.cn.alibaba.com>