

45分钟化学氧式自救器

产品名称	45分钟化学氧式自救器
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

45分钟化学氧式自救器失效自检组件包括设置在外壳顶板上的检测盒，盒体上设置有压力传感器和显示屏，盒体内设有电池和电路板，电路板上焊接有微处理器、磁感应器和红外处理器，磁感应器、红外处理器和压力传感器都和微处理器连接，微处理器和显示屏连接，电池为各个器件和显示屏供电，隔绝式化学氧自救器是利用化学药剂生氧原理制成的个人呼吸防护装置，是在煤矿井下发生瓦斯爆炸、火灾、化工污染、隧道等产生有毒、有害气体、缺氧环境下，人员广泛使用的自救逃生用具。45分钟化学氧式自救器其二是在避险逃生的路途上，人员还没有到达安全的地方，而超氧化钾生氧剂已经用完释放不出氧气致使气囊瘪下来了，这时打开塞子呼吸外界环境中的空气，仍旧可以保障人员到达安全区域,其中，呼吸软管上管口是人体呼吸气体的进出口，在非工作状态利用软塞塞住，防止空气进入，呼吸软管下管口设置有组合阀，组合阀包括一个呼气阀和一个吸气阀，呼吸软管一方面通过呼气阀与呼气管的上管口连接，通过呼气阀的导通，将呼出气体导入到呼气管，另一方面通过吸气阀与气囊内部直接导通，将气囊中的气体排出。

隔绝式化学氧自救器产品介绍

测试过程极为简单，不需要检测设备，而且不分任何地点和场所，这个功能为化学氧的安全使用提供了保证,机械撞击启动式初期生氧器采用撞针撞击启动的方式，通过机械撞针撞击打火帽来启动，启动过程中响声大、容易出现明火等问题产品作用:化学氧自救器是在矿用当井下发生灾难引起有毒有害气体污染和缺氧时，提供给下井人员清新的呼吸气体。

产品使用方法:

带上头戴,拔掉扣具塞，迅速启动氧烛。

将口具放入口中，口具片置于唇齿之间，牙齿咬紧牙垫，用鼻夹垫住鼻子，开始用口呼吸.均匀呼吸，快速撤离灾区。

期生氧启动装置采用氯酸盐氧烛，生氧速度快，安全可靠；采用KO₂片状生氧剂，生氧均匀充足，粉尘

少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻力小；采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO₂吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

失效自检式化学氧自救器是一个全新的设计，它从自救器壳体的材料使用、初期生氧的方法、自救器的整体结构，又将电子技术、微型计算机技术采用来实现失效自检功能，所以说失效自检式化学氧自救器具有很高的科技含量

隔绝式化学氧自救器主要性能

A.防护时间：中等劳动强度 30分钟 静坐 120分钟

b.吸气中的氧气浓度： 21%

c.呼气中的二氧化碳浓度： 3%

d.吸气温度（ ） 60

e.通气阻力（pa）:196pa

f.产品重量：1900g

g.产品尺寸：166 × 158 × 83mm

45分钟化学氧式自救器测试过程极为简单，不需要检测设备，而且不分任何地点和场所，这个功能为化学氧的安全使用提供了保证。45分钟化学氧式自救器其由高压容器和快速开启阀门组成，高压容器采用微型氧气瓶，快速阀门采用撞针式阀门，撞针式阀门与微型氧气瓶的连接采用螺纹式硬连接，撞针式阀门由壳体、膜片、杠杆、撞针、充气导管组成，壳体中开有充气孔、出气口，在出气口处装有膜片。膜片通过压紧螺丝压紧，压紧螺丝与壳体是螺纹配合，在压紧螺丝中间开有道孔，撞针与杠杆相连接，在充气口处装有充气导管，在没开启氧气瓶时，在弹簧二弹力的作用下将钢珠往上顶压，使钢珠将的排气口封堵。