

悬臂梁冲击试验机价格 安徽华标检测仪器公司

产品名称	悬臂梁冲击试验机价格 安徽华标检测仪器公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

冲击试验机的运用与操作的注意事项：

地脚螺应选用二次灌浆以保证螺栓沉没方位准确。本机根底平面见装置根底图。本机应在周围无腐蚀性介质试验机无轰动的环境条件下运用，电源电压的动摇规模应不超越额外电压的 $\pm 10\%$ 。本机电气应有接地安全防护装置。因运用液压油，周围应有安全防火办法。

试验机安定后，将测控体系保险安置于右侧箱体顶部的相应部位，然后别离接插好传感器和电线插座。

冲击试验机的运用与操作的注意事项：

试验机按下发动按钮，封闭回油阀，调控送油阀，按需要速率平稳进行加荷实验，及至试件被压碎，负荷下降。随即翻开回油阀，使油液敏捷流回油箱。实验结束时，按面板上"打印"键。打印机即可打印输出该次的实验报告。混凝土压力试验机操作时，下压板上升高度不得超越4cm(或立柱上标志线)，避免发生意外。

试验机用途小知识

剪切试验机，用于测定材料的抗剪切能力。

冲击试验机，悬臂梁冲击试验机多少钱，是利用摆锤冲击试样前后的能量差来确定该试样的韧性或脆性。特点是冲击力大、作用时间短、变化快。

弯曲试验机，悬臂梁冲击试验机厂家，从字面意思就可看出是测定材料的大弯曲强度的。

硬度试验机，江苏悬臂梁冲击试验机，是非常迅速而且经济适用的一款机器，也是不损坏机械性能的试验。

冲击试验机遇到故障怎么解决！

冲击试验机如果使用的年限过长的话，就会产生一些常见的故障，悬臂梁冲击试验机价格，关于遇到的常见故障：

- 1、做拉伸试验时，试样断口总是在两边断。
- 2、度盘指针灵敏性差，摆锤位置不正常，冲击试验机摆杆对不准垂直标记。
- 3、锤回位不正常，时快时慢。被动针不能很好的停在任意位置，并且和主针不重合。
- 4、加荷时，油路系统漏油严重或油管破1裂。
- 5、试样断裂后，摆锤快速回落，造成冲击。

悬臂梁冲击试验机价格-安徽华标检测仪器公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。“材料试验机”就选安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com），公司位于：安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口，多年来，安徽华标坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽华标期待成为您的长期合作伙伴！