

护坡铁丝网箱A太山护坡铁丝网箱A护坡铁丝网箱厂家

产品名称	护坡铁丝网箱A太山护坡铁丝网箱A护坡铁丝网箱厂家
公司名称	安平县文森丝网制品有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:文森 网孔:80*100 产地:安平
公司地址	安平县堤涡村村西200米处
联系电话	0318-7650057 13273337180

产品详情

护坡铁丝网箱A太山护坡铁丝网箱A护坡铁丝网箱厂家

护坡铁丝网箱结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护栏网,护坡铁丝网箱还能制成箱笼、网垫,用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。护坡铁丝网箱网箱尺寸:2m*1m*1m,3m*1m*1m,4m*1m*1m,2m*1m*0.5m,4m*1m*0.5m,护坡铁丝网箱还可按客户要求生产。护坡铁丝网箱表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等,符合EN10223-3标准。

护坡铁丝网箱丝经:低碳钢丝直径可达2.0mm-4.0mm,由经表面防腐蚀处理的低碳钢丝用机械编制的双绞合六角网柔性金属网剪裁编制和组合后制成的各种规格的护坡铁丝网箱网笼(可根据客户提供的图纸定作)。

护坡铁丝网箱网孔:60*80mm 80*100mm 100*120mm 120*150mm 140*190mm等,(根据客户提供的图纸定做)。

护坡铁丝网箱材质:

- 1、高尔凡处理:就是在镀锌的过程中掺入5%-10%的铝,这样要比单纯的镀锌丝防腐性更加稳定,但同时造价偏高,雨水多的条件下,护坡铁丝网箱可以抵御侵蚀大概三十年左右。
- 2、高镀锌处理:其上锌量在每平米245g左右,雨水多的条件下,护坡铁丝网箱可以抵御侵蚀大概十多年左右。
- 3、普通镀锌处理:其上锌量在每平米50克左右,上锌量中等,但比冷镀锌要好,雨水多的条件下,护坡铁丝网箱可以抵御侵蚀大概5年左右。

4、冷镀锌处理：简单说就是上锌量在每平米10克左右，上锌量低，雨水多的条件下，护坡铁丝网箱可以抵御侵蚀大概2年左右。