

红外压片机12吨HY-12

产品名称	红外压片机12吨HY-12
公司名称	天津诺雷信达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力范围:0-12吨
公司地址	西青经济技术开发区赛达路金泽园
联系电话	13502107024

产品详情

HY-12红外压片机12吨是一种迷你型的压力试验机，专门为红外光谱仪制备粉末试样片而设计的一种小巧、省力、方便、专用性较强的手动液压型红外压片机，也可兼作其它压力试验用，具有压力计量指示功能，尤其适用于为国外进口各种傅立叶红外光谱仪配套，可替代进口附件。HY-12红外压片机12吨参数

额定压力范围：0-12吨(0-36Mpa)

活塞直径：65mm

工作行程：20mm

工作空间：95 × 85mm

外形尺寸：175 × 175 × 300mm

重量：15kg

使用须知

1、压片机在运输过程中进行带压运输，使用前请逆时针拧松放油阀，使压力表显示为零时再使用。使用前请将表后内六方螺丝拧松。

2、如果油缸上升超过20mm卸压后油缸可能会出现不复位现象这时需要手动旋转螺旋丝杠将油缸顶回到原位

3、此型号压片机，压力表使用最大值建议不要超过30Mpa，以免造成机件和密封件的磨损和损坏

4、压片机长时间不使用时请打压至5Mpa防止进气(再次使用前逆时针拧松放油阀，使压力表显示为零时再使用)

5、搬运过程中请将表后内六方螺丝拧紧防止漏油