

卷帘门厂家直销 新乡卷帘门 通顺

产品名称	卷帘门厂家直销 新乡卷帘门 通顺
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

在停电的情况下，只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动，只能单向放下，不能提升。

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态

(3)、底梁采用45×75mm不锈钢方管，卷帘门厂家直销，厚度0.8mm，内套40×60mm铁方管，快速卷帘门，厚度1.8mm。

(4)、导轨一般采用不锈钢材料，常用规格：65mm×40mm，厚度0.8mm，也可根据客户要求选取镀锌导轨，卷帘门价格，规格：100mm×45mm。

(5)、五金件主要有固定角码、膨胀螺丝等。

四、不锈钢连接卷帘门

1、不锈钢连接卷帘门有电动式与手动式，一般用于民用门、小型商铺门等，面积超过12m²时建议采用电动式。

1、内部采用集成总线，数据传输可靠、迅速。

2、具有相序自动检测，新乡卷帘门，纠正及缺相保护功能。主电源备用电可自动切换功能(带备电)。

3、具有丰富的预留接口，可与消防控制中心联动。

- 4、全电子学习记忆限位，无论上限还是下限定位永远不变。
- 5、采用先进微电脑处理器技术，稳定可靠，没有上限高度范围限制。
- 6、具有烟、温感信号同步、分步检测功能。
- 7、运行参数的设置，简单、方便、准确。
- 8、具有手动优先逃生功能。在三相电或主电有故障时，控制器可通过速放装置使卷帘自动下降从而起到关闭卷帘的功能。

卷帘门厂家直销-新乡卷帘门-通顺(查看)由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司 (www.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通顺——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角，联系人：刘经理。