

# 山东泡沫混凝土板材厂家 盛祥生态科技 运城泡沫混凝土板材

产品名称	山东泡沫混凝土板材厂家 盛祥生态科技 运城泡沫混凝土板材
公司名称	盛祥生态环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	13500000000

## 产品详情

盛祥生态环保科技股份有限公司，中国建筑节能协会一级会员单位，2016年底创立于中国新材料名都--山东淄博，注册资本1.5亿元。

轻质土浇筑前，根据施工现场边界条件，先进行浇筑区、浇筑层划分，山东泡沫混凝土板材厂，对基底进行检查，确保基底无杂物、无积水、基底高程满足设计要求且应符合以下要求：

- 1) 单个浇筑区顶面面积不应超过400m<sup>2</sup>。
- 2) 单个浇筑区长轴方向长度不宜超过20m。
- 3) 相邻浇筑区用1.8cm厚的木夹板支挡间隔分缝，木夹板为临时支档模板并兼做变形缝填充，不得抽掉。
- 4) 单层浇筑层的厚度宜控制在0.3 ~ 1.0m的范围。
- 5) 轻质土路基顶部0.8m厚度必须作为一个独立的单层浇筑层，且每一浇筑区该层应一次性浇筑完毕。

河北泡沫混凝土厂      浙江泡沫混凝土板材电话      吉林泡沫混凝土板材联系方式

盛祥生态环保科技股份有限公司，中国建筑节能协会一级会员单位，2016年底创立于中国新材料名都--

山东淄博，注册资本1.5亿元。公司主推的《SX泡沫混凝土墙体》产品工程已在淄博、德州、济宁和河南等地落地，得到了中南建设集团、保利集团、永利集团和河南建业集团，以及中铁建工、中铁十四局等央企国企和上市公司的认可，眼下，在济宁的梁山县棚户区改造项目42万m<sup>2</sup>的惠馨苑小区和淄博的保利城一期等项目的泡沫混凝土墙体正在施工。行业市场巨大，前景良好！

贫混凝土填层。由于使用可弯曲的软管，气泡混凝土具有很大的工作度及适应性，因此它经常用于贫混凝土填层。如对隔热性要求不很高，采用密度为1200kg/m<sup>3</sup>左右的贫混凝土填层，平均厚度为0.05m；如对隔热性要求很高，则采用密度为500kg/m<sup>3</sup>的贫混凝土填层，山东泡沫混凝土板材厂家，平均厚度为0.1~0.2m。

屋面边坡。气泡混凝土用于屋面边坡，具有重量轻、施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m，厚度为0.03~0.2m，采用密度为800~1200kg/m<sup>3</sup>的气泡混凝土。

河南泡沫混凝土板材厂      山东泡沫混凝土板材电话      河北泡沫混凝土联系方式

盛祥生态环保科技股份有限公司，中国建筑节能协会一级会员单位，山东泡沫混凝土板材工厂，2016年底创立于中国新材料名都--山东淄博，注册资本1.5亿元。

泡沫混凝土因其轻质高强、不可压缩、高流动性等特点应用于道路桥梁换填，为道路桥梁设计施工中的一些难题提供了新的解决方案，泡沫混凝土能够有效地吸收冲击能量，运城泡沫混凝土板材，并且在施工中可根据设计要求选择相应的密度和强度，大大地增加了施工的便捷性，缩短了施工周期。

河南泡沫混凝土板材厂      山东泡沫混凝土板材电话      河北泡沫混凝土联系方式

山东泡沫混凝土板材厂家-盛祥生态科技-运城泡沫混凝土板材由盛祥生态环保科技股份有限公司提供。盛祥生态环保科技股份有限公司（www.cnsxkj.cn）是从事“泡沫混凝土板材，泡沫混凝土，泡沫混凝土墙体，泡沫混凝土隔墙等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。