

# 伸缩晾衣杆 宿迁晾衣杆 豪鑫亿金属制品

产品名称	伸缩晾衣杆 宿迁晾衣杆 豪鑫亿金属制品
公司名称	商丘市豪鑫亿金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县206省道与326省道交叉口向东300米路南
联系电话	13757693280 13757693280

## 产品详情

钢管分无缝钢管和焊接钢管（有缝管）两大类。按断面形状又可分为圆管和异形管，广泛应用的是圆形钢管，晾衣杆厂家电话，但也有一

些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形钢管。

无缝钢管：无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔

制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径\*壁厚毫米数表示。无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢

管两类。焊接钢管：也叫焊管，是用钢板或钢带经过弯曲成型，宿迁晾衣杆，然后经焊接制成。按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊

管。具体是

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。

GB/T14291-

1992（矿用流体输送焊接钢管）。主要用于矿山压风、排水、轴放用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。

GB/T14980-1994（低压流体输送用大直径电焊钢管）。主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它

用途。其代表材质Q235级钢。

GB/T12770-1991（机械结构用不锈钢焊接钢管）。主要用于机械、汽车、自行车、家具

、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。

GB/T12771-1991（流体输送用不锈钢焊接钢管）。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、

00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管

管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子外径用字母D来表示，其后附加外径的尺寸和壁厚，伸缩晾衣杆，

例如外径为108的无缝钢管，壁厚为5MM，用D108\*5表示，塑料管也用外径表示，如De63，其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀

锌钢管等采用DN表示，在设计图纸中一般采用公称直径来表示，阳台晾衣杆，公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种

标准，也较公称通径，是管子(或者管件)的规格名称。

伸缩晾衣杆-宿迁晾衣杆-豪鑫亿金属制品由商丘市豪鑫亿金属制品有限公司提供。伸缩晾衣杆-宿迁晾衣杆-豪鑫亿金属制品是商丘市豪鑫亿金属制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。