

石家庄防水套管 天翔管道 防水套管尺寸

产品名称	石家庄防水套管 天翔管道 防水套管尺寸
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

安装防水套管前需要检查哪些？

安装防水套管前需要检查哪些？

- 1、因为有的工地防水套管进场早，所以我们在安装防水套管时，首先要检查防水套管是否完好无损，如果出现破损的情况要尽早进行更换。否则将会影响到防水套管钢筋支模，耽误工期。再有还要检查防水套管的尺寸和设计图纸是否符合，能否满足现场施工要求。
- 2、检查我们使用的管道有没有破损、裂缝、砂眼等问题，如果有也要提前更换。
- 3、检查承插口是不是到位，本身是否密实、牢固。
- 4、要检查管道坡度是否合适，不能出现倒坡情况，另外要注意，屋面出口处的管道坡度要相应地增大。

防水套管的优势和被忽略的重要性

因为普通的管路很难做到密封，所以经常会造成管路出现漏水的情况。因此，设计和施工人员研究决定采用防水套管，它很好的解决了管路与墙壁之间出现的漏水问题。在实际工程中，防水套管价格，很多人常常忽略的防水套管的重要性。在什么地方用什么型号的套管也常常弄错，这给日后的安装使用带来很大的不便。

防水套管通常分为刚性防水套管和柔性防水套管两种，石家庄防水套管，刚性防水套管可以很

好的解决套管和墙壁之间的漏水问题，防水套管A型，柔性防水套管不但能套管和墙壁之间的漏水问题，还可以解决套管和墙壁之间的密封问题。

刚性防水套管一般装于墙内（多为混凝土墙），或者用在地下室等管道需穿管道地位置，用在一般管道的穿墙上，利于墙体的防水；

柔性防水套管用于有减震需要的管路或者在人防墙，水池等要求很高的地方，如和水泵连接的管道穿墙。

通常情况下，我们可以将防水套管分为柔性防水套管、刚性防水套管以及防护密闭套管等。套管具体尺寸和规格一般都是按照具体的施工设计要求来确定的。正常的柔性防水套管长度为300mm，刚性防水套管长度为200mm，防护密闭套管长度为300mm。比较特殊的一点是，它们的长度是可以根据施工要求随意增长和减短。

不过要特别注意的是在以下几种情况下，需要经结构工程师确认以后才可实施。

- 1、在选择和加工防水套管时，防水套管尺寸，应尽可能的满足管路的设计和安装要求，针对防水套管所穿墙体的厚度、轴向推力等必须要等结构工程师确认以后才可具体实施。
- 2、防水套管在安装时，必须拨开沉降缝、伸缩缝或者说两个相距比较近的建筑物。如遇特殊情况，必须在此位置加装防水套管，我们就需要等结构工程师确认以后才可具体实施。
- 3、当穿管的材质和外径不符合我们所采用的02S404防水套管图集范围内的话，应特别注意防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等，可报备于结构工程师进行对应的调整和修正。

石家庄防水套管-天翔管道-防水套管尺寸由巩义市天翔管道设备有限公司提供。巩义市天翔管道设备有限公司（www.gytxgd.com）在化工管道及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，天翔管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张真博。同时本公司（www.hntxgd.cn）还是从事柔性防水套管，防水套管，刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。