

彩钢板房多少钱一平方 鲁工钢结构 金凤镇彩钢板房

产品名称	彩钢板房多少钱一平方 鲁工钢结构 金凤镇彩钢板房
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

产品详情

活动板房安装对五金件安装质量有什么要求？

五金件是活动板房安装必用的工具和零部件，所谓五金就是金、银、铜、铁、锡五种金属，其中建筑五金应用更为广泛，在我们生活中也能见到不少五金，像是门上的门把和小小的螺丝，这些都是不可缺少的五金件。那么在安装这些五金件时对安装质量有什么要求呢？五金件的安装质量也会影响活动板房的安装质量，所以在保障质量上都是不容置疑的。那么下面就让我们来了解一下吧。

- (1) 五金件应装配可靠，转滑动处不得有影响使用性能的松动和卡阻现象。
- (2) 外轮廊不应有裂纹，毛刺，机械损伤，漆膜镀层不应有脱落现象。
- (3) 钉端部必须圆正，光滑，不应高出组合件表面，铆钉应牢固，地松动。
- (4) 锁、窗锁钩，插销应开关灵活，金凤镇彩钢板房，外型完整，无明显影响美观的缺陷。

活动板房厂家推荐

重庆·鲁工钢结构活动板房致力于临建设施的整体解决方案，是集轻钢建筑材料及活动房屋的设计、生产、销售以及施工于一体的现代化新型建材企业。

本公司推出标准坡顶型和很好的平顶型活动房屋，活动商铺，环保净化厕所、展厅、岗亭、楼面加层、轻钢别墅等产品，备受建筑业推崇。公司以“质量上乘、价格合理、真诚优质”的服务营造您对重庆钢结构活动板房公司的信心。

支撑系统属钢结构体系中一个次要的部分，但又是一个必不可少的部分。在门式刚架钢结构中，体系有重要的功能，主要表现在：保证总体结构和单个构件的稳定性、传递水平作用至基础和辅助安装工程等，对于平面布置复杂的结构，支撑系统还有利于结构刚度的调整，使结构受力均匀、合理，提高其整体性。

一、支撑系统设置原则

门式刚架钢结构中，彩钢板房组装哪家好，支撑系统可分为屋盖水平支撑、柱间支撑及其他辅助支撑系统。

支撑系统设置的基本原则为：

- 1、明确、合理简捷地传递纵向荷载，尽量缩短传力途径；
- 2、保证结构体系平面外的稳定，为结构和构件的整体稳定性提供侧向支撑点；
- 3、方便结构的安装；
- 4、满足必要的强度、刚度要求，具有可靠的连接。

在门式刚架钢结构房屋中，针对不同类别的支撑，还存在一些规定和要求。

1、屋盖水平支撑

屋盖水平支撑和柱间支撑是一个整体，共同保持结构的稳定，并将纵向水平荷载通过屋盖水平支撑，彩钢板房多少钱一平方，经柱间支撑传至基础。

为保证结构山墙所受纵向荷载的传递路径简短、快捷，屋盖横向水平支撑应设置在建筑物温度区段的两端开间内，以求直接传递山墙荷载。如第1开间内不能设置时，可设置在第二开间内，但必须注意，第1开间内相应传递水平荷载的杆件应该设计成压杆。当建筑物或温度伸缩区段较长时，应增设一道或多道水平支撑，间距不得大于60m。

当结构简单、对称且各跨高度一致时，屋盖水平支撑相对简单，彩钢板房造价，即在满足温度区段长度条件下，可在端开间设置。

在建筑物内，当柱列有不同柱距时，或当建筑物有高低跨变化时，应设置纵向水平支撑提高结构的整体性，调整结构抗侧刚度的分布，以求减小各刚架柱侧向水平位移的差异，使结构受力均匀、合理。当建筑平面布置不规则时，如有局部凸出凹时、抽柱等情况时，为提高结构的整体抗侧力，在上述区域均需设置纵、横向封闭的连续水平支撑系统。

彩钢板房多少钱一平方-鲁工钢结构-金凤镇彩钢板房由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司（www.cqlugong.com）是一家从事“钢结构”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鲁工钢结构在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的

企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ilugong.cn）还是从事彩钢夹芯板房，重庆彩钢夹芯板房，重庆彩钢夹芯板房定制的厂家，欢迎来电咨询。