

墙面玻化微珠无机保温砂浆厂电话

产品名称	墙面玻化微珠无机保温砂浆厂电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

无机玻化微珠无机保温砂浆具有优良的保温隔热机能和防火耐老化机能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌便可。防火性好质料性为A级，可耐1000摄氏度以下高温，补偿了现有有机类保温质料易燃且高温发生气体的缺点，是楼梯间，消防通讲等内保温优选产物。360°绿色环保质料来自自然，无毒有害，无辐射，无有害气体排放，是一种真正绿色环保的新一代无机建材。

墙面玻化微珠无机保温砂浆厂德律风

防火性好质料性为A级，可耐1000摄氏度以下高温，补偿了现有有机类保温质料易燃且高温发生气体的缺点，是楼梯间，消防通讲等内保温优选产物。本质料成型后正在水中浸泡不涣散、不回性、不粉化、稳定形，可包管其历久的应用寿命。正在新楼装修和旧楼改革中，可以墙面缝隙、结露、发霉、起皮等建筑质量通病。抗裂防潮相变质料施工上墙后呈纤维网状规划，拉力强，齐性坚固，有效。

墙面玻化微珠无机保温砂浆厂德律风

隔音结果佳因无机玻化微珠怪异的外面内部多空腔布局，使其隔音结果，能够作为隔音板利用。耐候性70年因具有良好的A级防火、吸音、透气、耐水、抗冻融机能，其耐候性达70年，确保保温体系与修建物主体具有划一寿命。订购热线:等待与您的精诚协作.联袂.FTC保温砂浆是接纳无机胶凝质料掺有多种外加剂，与收缩FTC轻骨料经由过程预混淆干拌制成的无机保温砂浆。该产物具有以下特性：1导热系数小、保温结果好2耐水性好、干缩率小3静压剪切力强4触变、和易性好5施工厚度易掌握、施工顺应性强6耐冻融机能好、机能7抗风压机能好8环保、难燃品级高产物用于种种墙体的墙体、屋面及顶棚保温。

墙面玻化微珠无机保温砂浆厂德律风墙面玻化微珠无机保温砂浆

玻化微珠保温质料尊享热线.等待与您的联袂.华骏玻化微珠保温质料1、施工便利，可间接原始墙体上涂抹而无需打平层。2、保温结果优于胶粉散苯颗粒。3、耐高温机能好，可耐1200 的高温。4、正在遇火患环境下不挥发有害物资。如平整度、垂直度偏差大于10mm，应先用水泥沙浆找平、预涂TF界面剂，并需包管水泥砂浆找平层不空鼓开裂。（2）质料：保温层施工时，应搜检的出厂及格证书、型式磨练、

出场验收纪录。(3) 保温层厚度：当保温层厚度超越20mm时，应举行分层涂抹，每层喷涂厚度不该大于20mm。

注重事项1、本产物宜正在5 -40 的情况下运用。2、施工前必需先确认基面的垂直度及平整度。3、假如胶浆外面已干结，应将结皮剔去不消。