

憎水膨珠保温砂浆生产单位地址

产品名称	憎水膨珠保温砂浆生产单位地址
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

外檐敷设时搭接宽度80-100mm；阳角与保温接茬处压贴100mm宽的耐碱玻纤网布。2.5查抄与修整（1）下层、接茬平整、无抹纹，线角顺直、明晰。（2）保温层厚度必需要求，单面厚度检测不许可负毛病。

憎水膨珠保温沙浆憎水膨珠保温沙浆

关于憎水膨珠保温沙浆的重要的先容：1、憎水膨珠保温沙浆具有精良的抗老化机能，耐候性，无机质料的不变性确保体系与下层墙体到达寿命。如许的多重保障，使该保温质料的保温机能更好的增强。质料自控品格玻化微珠保温沙浆从玻化微珠原质料均自立，团体工艺流程是：精选原矿砂质料，停止玻化微珠颗粒的定向可控出产，更后的沙浆实现流水线操纵，质量一步步严酷，从基础上确保材质的同等性、不变性及靠得住性。

憎水膨珠保温沙浆

憎水膨珠保温沙浆本质料成型后正在水中浸泡不涣散、不回性、不粉化、稳定形，可包管其历久的应用寿命。正在新楼装修和旧楼改革中，可以墙面裂痕、结露、发霉、起皮等构筑质量通病。抗裂防潮相变质料施工上墙后呈纤维网状规划，拉力强，齐性坚固，有效。

注重事项：：本产物宜正在5 -40 的情况下运用。施工前必需先确认基面的垂直度及平整度。假如胶浆外面已干结，应将结皮剔去不消。切忌把已干结的胶浆加水混淆再用。面砖饰面体系的加强层可挑选耐碱增强型网格布或热镀锌钢丝网。

憎水膨珠保温沙浆

憎水膨珠保温沙浆事项华骏施工温度不该低于5 ，保温层固化枯燥约2d后（用手掌按不动为好），再停止防护面层的施工。华骏搅拌好的保温浆料必需1h内用完，制止灰。

7、防火不燃：相变质料经专项测试为A类不燃级质料，利用不受限定，合适防火要求。8、施工简便：手工抹置，利便，是基底抹灰抱负的替换品。

三、合用FTC相背叛能质料于产业与平易近用修建、与各种的外墙外保温（涂料或贴装等饰面）；