

台塑南亚PVC-U塑胶管 中山南亚UPVC管 肇庆南亚PVC-U管

产品名称	台塑南亚PVC-U塑胶管 中山南亚UPVC管 肇庆南亚PVC-U管
公司名称	惠州市金开来环保建材有限公司
价格	825.00/条
规格参数	品牌:南亚 规格:DN300/315MM 理化性质:耐酸碱
公司地址	广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一号
联系电话	0752-3299962 13556835294

产品详情

产品详细说明：

种类：	PVC硬管	公称外径：
壁厚：	9.7-18.7MM	长度：
拉伸强度：	0.63-1.6MPA	用途：

备注：南亚PVC315管材管件系列有：315*7.7*6000mm，315*9.7*6000mm，315*12.1*6000mm，315*15.0*6000mm，315*18.7*6000mm；

南亚PVC-U管道和普通的管道相比，具有质轻、耐酸耐碱、便于安装等诸多优点；

1.重量轻，搬运装卸便利；2.耐酸耐碱性优良

具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。3.流体阻力小 管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。4.机械强度大

管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。5.施工简易

管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。6.造价低廉

价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。7.不影响水质

由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

产品用途：

产品用途

自来水厂工程

农田灌溉工程

建筑工程

化学工业

产品尺寸与特性及安装步骤

尺寸对照表

产品特性

PVC管压力分析：

公称压力是指南亚管材20 时输水的工作压力。

若水温在25 -45 之间应按不同的温度下降系数，修正工作压力。

工作压力是指供水管道正常供水系统用南管管壁内所能最长时间连续运转压力，不包括水的波动压力。工作压力为公称压力、水锤压力及残余水锤压力之和。三者的联系：公称压力 工作压力

工作压力由管网水力核算而得出。