

## 堵水管气囊（加厚橡胶气囊）施工注意

产品名称	堵水管气囊（加厚橡胶气囊）施工注意
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/个
规格参数	规格:可定制 长度:按要求 产品等级:优等
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

堵水管气囊（加厚橡胶气囊）施工注意与之配套的市政排水管网改造越来越成为制约施工的关键环定期对养护管道进行抽查工作本体尺寸小易于塞入管道经济实用

堵水管气囊（加厚橡胶气囊）施工注意管道闭水试验气囊是污水管道pvc排水管道市政管道波纹管混凝土管道下水道等各种管道的闭水封堵检漏施工专用工具,我厂为各省市市政管理处/水务局/污水处理厂/排水处/市政单位等部门定做生产.管道闭水试验气囊般分为普通型和通用型两种.普通型各种规格的堵水气囊必须在相应尺寸的管道内使用,不能以小代大.通用型具有可膨胀性,效果比普通型更强大,气囊可在规定的管道范围内使用.管道闭水试验气囊的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道闭水试验气囊通过充气方法使其膨胀,当闭水试验气囊内的气体压力达到规定要求时,闭水试验气囊填满整个管道断面,利用管道闭水试验气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的.我厂管道闭水试验气囊厚度均为 $mm \pm 0. mm$ ,都是通过充好气后的气囊外壁与管道的摩擦力来封堵管道.管道闭水试验气囊使用时要注意下几点.管道闭水试验气囊应避免被尖锐物划伤..按着随产品附带的说明书进行操作,避免过充,使封堵气囊压力过大..气囊使用完毕后,放气至正常压力后方能取下..气囊有漏气时,小的气孔可以按着修补轮胎的方法进行修补.即可进行施工

堵水管气囊（加厚橡胶气囊）施工注意在城市建设需要的雨水管道污水管道等，以及化工医药等工业生产领域需要输送的各种化学介质管道。但是在管道的安装施工疏通维修以及相关性能测试中。都需要在

工作面上游对管道内的介质进行截留，以实现下游工作面施工操作所必须的无水作业的前提条件。所以就有了种管道封堵气囊。管道封堵气囊本体内部形成个密闭腔体；在气囊本体的前端，设置有进气口，外部的流体在压力作用下通过进气口进入密闭腔体内；在气囊本体的前端，设置有两个以上的拉环，拉环对称设置。气囊本体材质不相同，中间部位的材质的弹性大于前后端材料的弹性，中间部位膨胀时的伸长量大于前后端的伸长量。管道封堵气囊在充气膨胀后，中间部位的外径大于前后端，在中间部位充气后与管道内壁的贴合很严密，不会形成缝隙泄露流体，封堵效果较优；整个气囊从管道口进入管道内腔的长度时可控的，中间部位就可以封堵在管道口，方便了封堵操作，能适应多种内径管道的封堵需要，扩大了气囊的适用范围。在封堵时，根据待封堵管道的内径，冲入不同的气体数量，能封堵定内径变化范围的管道，增加密封效果。管道封堵气囊的优点气囊中间部位的膨胀率大于前后端的膨胀率，在充气膨胀后，中间部位的外径大于前后端，在中间部位充气后与管道内壁的贴合很严密，不会形成缝隙泄露流体，封堵效果较优。整个气囊从管道口进入管道内腔的长度是可控的，中间部位就可以封堵在管径口，方便封堵操作。能适应多种内径管道的封堵要求。在污水管道中进行封堵作业时