

净川化学泥浆厂家 旋挖钻机用聚合物泥浆 钻井泥浆报价

产品名称	净川化学泥浆厂家 旋挖钻机用聚合物泥浆 钻井泥浆报价
公司名称	河南净川环保科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:净川 颜色:白色 滤失量:13-18
公司地址	郑州航空港区新港大道66号附3号
联系电话	53727278 13608689735

产品详情

净川化学泥浆的应用介绍

化学泥浆的正确使用方法将直接影响整个施工的质量。因此，必须深刻理解化学泥浆的使用方法。让我们从下面的具体内容开始。不同技术的使用方法是不同的。这里主要介绍空压榨制浆法和孔直接制浆法的使用方法。

I 空压榨制浆

- 1.施工准备:挖泥坑，根据用量确定泥坑大小，在坑边安装泥浆泵和空气压缩机，保护周边。
- 2.将清水注入泥浆池后，用20%氢氧化钠(也称为苛性钠、苛性钠或片碱)溶液调节水的pH值至8-10，用空压机搅拌均匀(搅拌时间为10-20分钟)。
- 3.开启循环泵，自循环后通过泵出口添加产品。要求缓慢均匀地添加产品。首次使用时，一般最大用量为5/10000(即在100立方米水中加入50公斤产品，然后用空压机搅拌10分钟，用工程漏斗测量溶液粘度至28秒左右，可满足一般工程地质的要求。(一般来说，手感有点粘和线状，特殊的地质情况取决于实际情况)。
- 4.如果粘度高于28秒，可以直接用水稀释:如果粘度低于30秒，可能是由于搅拌时间不够，搅拌时间需要延长。如果仍未达到粘度，可启动循环泵，自循环后通过出水口补充产品，然后用空压机搅拌产品，继续搅拌，直至满足条件。

5、在钻井过程中，如果有较多的砂层，要提前准备足够量的泥浆，并在钻井过程中不断补充泥浆，保持钻井液液面，保证地层压力平衡。

6.钻孔完成后，停止15-40分钟(时间根据钻孔深度确定)，用钻机打捞一次沉淀下来的砂和其他杂质。不要控制泥浆。然后降低钢筋笼和混凝土导管，使其达到正常情况下灌注桩所需的含砂量和含砂量。当某些地层含砂量较大时，可在下放钢筋笼前进行两次打捞，以确保下放钢筋笼和导管后沉积物达标。

7.填充桩后，返回的泥浆必须具有所需的粘度。如果粘度小于30秒，循环泵可以打开进行自循环

通过出水口补充产品，并通过空压机持续搅拌，直至满足条件。同时，在另一个泥浆池中准备新泥浆，以满足钻下一桩的要求。

高效化学聚合物泥浆净川

高效化学聚合物泥浆粉高铁打桩基钻井防塌堵漏护壁液主要性能：旋挖钻机专用聚合物泥浆形成的浆液不仅有很好的护壁防塌效果，而且能吸附钻屑，孔里的沉渣厚度一般不超过10cm，根据实际情况，可不进行二次清孔，且泥浆体中不含钻屑，孔壁摩擦力层增厚，能够有效提高桩的摩擦承载力，经多工地验证，使用可旋挖机打桩用聚合物泥浆剂的成孔桩经检验I类桩达到98%，且无毒、无味，对环境没有危害。二、使用步骤及注意事项1、可直接在喷射的清水中冲入孔中，迅速溶解，形成较好粘度的浆液，特别适合有施工局限的市政工地。2、顺喷射的清水冲入泥浆池内，用泥浆循环泵抽出和泵入进行循环，然后注入孔中。3、桥梁打桩聚合物泥浆剂价格根据当地的水质及实际使用情况，采用烧碱（或纯碱）水溶液进行PH值调整，建议PH值在8-10之间。4、后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。5、尽量不在成孔过程中修理钻头。6、浆液面始终不能低于地面1m以下，更不能采取半孔浆成孔，因半孔浆成孔压强降低，护壁能力就降低；同时灌注砼时，没经过浆液浸泡的地层极有可能塌方。7、钢筋笼下孔时要居中，以防破坏孔壁。8、旋挖钻机专用聚合物泥浆不能与膨润土泥浆混用。

产品为白色粉末，无毒、无腐蚀、易溶于水，主要用于不分散低固相水基钻井液的选择性絮凝剂，兼有降失水、改善钻井液流变性能、减少摩阻等性能。

技术指标

项目

指标

固含量

88

纯度

97

细度

40-70

分子量（万）

800-2000

水解度(%)

25-35

高效化学聚合物泥浆粉高铁打桩基钻井防塌堵漏护壁液包装贮存

产品包装为25kg纸塑复合包装袋。也可根据用户需要包装。干粉产品长期露置会吸潮结块，应贮存于阴凉通风的干燥处。

河南净川环保科技有限公司是一家从事水处理材料生产，销售为一体的专业化企业。公司技术力量雄厚、设备精良、工艺先进。产品可广泛应用于各种过滤器、离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、除铁除锰、游泳池、工业废水等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。

主要产品有：一、净水药剂系列：聚合氯化铝(PAC)、活性氧化铝、聚丙烯酰胺(PAM)、硫酸铝、碱式氯化铝、硫酸亚铁、聚合氯化铝铁、次氯酸钠、聚合硫酸铁(聚铁)、氢氧化钠。二、净水活性炭系列：粉状活性炭、净化气体用活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、不定型颗粒活性炭、煤质柱状活性炭。三、净水滤料系列：石英砂滤料、果壳滤料、麦饭石滤料、无烟煤滤料、除氧剂海绵铁滤料、磁铁矿滤料、沸石滤料、锰砂滤料、火山岩生物滤料、卵石(砾石)垫层、石榴石滤料、页岩陶粒滤料、生物陶粒、粘土陶粒、稀土瓷砂滤料、泡沫滤珠滤料、焦炭滤料、鹅卵石滤料。四、塔器填料系列：多面空心球、液面覆盖球、阶梯环、鲍尔环、曝气软管、半软性填料、组合式填料、斜管蜂窝填料、纤维束、悬浮球形填料、弹性填料、反冲洗滤帽、纤维球填料、立体弹性填料、曝气器等填料产品。

本厂技术力量雄厚，生产设备精良，检测手段齐全，质量管理严谨，水处理药剂产品已达到国家GB15892-2003标准。并通过ISO9001:2000国际质量体系认证，从各方面把关，合同执行率100%，产品出厂合格率达到100%，被市技术监督局授予质量、计量信得过单位。企业以诚信为本，一切为了用户，您的要求是我们的目标，您的满意是我们的心愿，我们将一如继往与您携手为人类健康做出贡献，热烈欢迎广大新老客户来函来电洽谈业务！

我们的地址：郑州航空港区新港大道66号附3号电话：53727278联系手机：13608689735 期待您的咨询