

悬浮地板生产厂家厂家直销

产品名称	悬浮地板生产厂家厂家直销
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	昌冠:30.48mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

河北昌冠拼装悬浮地板，拼装地板，拼装地垫，河北拼装悬浮地板厂家（139昌3175冠2365尹经理）：采用德国巴斯夫配方，颜色质保三年，质量质保五年，欢迎选购。

悬浮地板价格 经典米字格：标准是：25cm*25cm*12.7CM

产品描述：悬浮式组装悬浮式地板，外表为米字形综合体

产品用处：全天候室内，外运动地板，用于，篮球场，网球场，五人制足球场，排球场，羽毛球场，健身等综合性运动休闲场所。

资料：高性能聚丙烯共聚物

面层结构：米字的地板外表供给杰出的统筹结构合作摩擦力。

链接方法：圆扣式结构，全天候运用不变形。

底部结构：有肋板链接的柱状直脚构成弹性支撑结构，供给杰出的支撑与缓冲。

纯平组装悬浮地板：标准是：25cm*25cm*12.7CM

产品描述：悬浮式组装地板，外表为平板综合体

面层结构：外表供给杰出的统筹结构合作摩擦力。

（一）基础要求施工：只需将基层水泥找平（用3m直尺测量 $\pm 3\text{mm}$ ），无明显坑、鼓；无需防水处理， $\pm 30^\circ$ 环境都可以施工。安装拆卸简单，无需使用胶类。可直接铺放在平整的水泥或沥青地面上，地板间以子母扣连接（工具为橡皮锤最佳）。

（二）划线场地划线使用聚丙烯面层专用漆，不脱落。圆形区域突出的部分，采用相同颜色的面层专用

漆，涂成和主体相同的颜色即可。

(三) 边条拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出一定热胀冷缩的伸缩区（大约5cm左右宽），可根据场地面积配备边条，边条宽5cm/长25cm,起到美观固定效果。

(四) 运动性能反弹率高达95%，滑动摩擦系数0.52，和体育专用木地板非常接近。悬浮地板4

(五) 防滑设计特有柔和的双十字防滑条纹，防滑且能随心所欲传递强劲运动动力，防止扭伤、崴伤等运动损伤。

(六) 颜色地板表层经哑光处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易产生疲劳。

(七) 关于篮球架篮球架区域是预留出来的，篮球架是放在地面上的，不影响拼装地板的铺装。

(八) 热胀冷缩拼装地板的热胀冷缩系数是2‰-3‰，这样的伸缩值，在上下方向上，不会造成拼装地板与地面腾空；在左右方向上，两块拼装地板的接缝处并不是紧紧贴合在一起，而是有一定缝隙，保证了每两块拼装地板的伸缩；再加上场地四周预留的伸缩区，足以确保整个场地的使用效果。

(九) 地基问题每块拼装地板底部有676个有效支撑点，一方面起到了很好的减震、缓冲效果，另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来，假如场地上偶有小坑，不管这个小坑在什么位置，都不会影响拼装地板均衡受力。如果是起伏不太明显的小鼓，拼装地板也会随之稍稍有所起伏，但是这些都不会影响拼装地板的使用效果。如果是很明显的坑、鼓，在施工前肯定要处理的。