

# 销售维修美国哈克HUCKBTT35-DT液压拉铆枪 短尾铆钉无断点专用安装工具

产品名称	销售维修美国哈克HUCKBTT35-DT液压拉铆枪 短尾铆钉无断点专用安装工具
公司名称	上海胜然电子科技有限公司
价格	10000.00/把
规格参数	
公司地址	上海市闵行区鹤庆路398号41幢1层M1029室
联系电话	18918349849

## 产品详情

### [【参数】](#)

产品品牌：Huck

BTT35/BTT35SR技术参数

铆接范围：16mm（安装枪头：99-7851）

行程：41.3mm

净重：5.9kg

最大拉力：10000PSI

总长：22.65CM

高度：6.65CM 注：HUCK为美铝公司注册商标

### **【短尾铆钉介绍】**

短尾铆钉介绍（Bobtail铆钉）

短尾铆钉又称为无断尾环槽铆钉，国外又称为Bobtail。是一种全新型的锁紧螺栓，代表了当今最先进的紧固系统。该系列铆钉直径范围广从4.8mm到28mm，材质有铝合金，碳钢等多种材质供选择。

具有下列特点：1、无断尾，无材料浪费；2、表面处理优异，永不生锈；3、安装速度快；4、符合人机工学的安装工具，有效地降低劳动者操作的疲劳感；5、不需要对安装人员进行专门的培训；4、简单的

目视检查就是全部的检查工作

主要用途:使用螺栓和传统环槽铆钉的领域均可使用短尾铆钉进行替代，主要领域如，铁路货运列车、重型卡车、矿山机械设备、风电行业、钢结构建设等行业。

### 【系列产品】

Bobtail铆钉安装工具系列资料

BTT25技术参数

铆接范围：12mm（安装枪头：99-7850）、14mm（安装枪头：99-7854）

行程：41.4mm

净重：3.6kg

BTT25-ST技术参数

净重：3.8kg

允许最大工作温度:51.7 ° C

允许最大液压流量：7.6l/m

BTT25-DT技术参数

BTT35LS技术参数

铆接范围：12mm（安装枪头：99-7820）、14mm（安装枪头：99-7824）16mm（安装枪头：99-7821、20mm（安装枪头：99-7822）

行程：63.5mm

净重：4.7kg

最大拉力：154kN

SFBTT20-IT技术参数

铆接范围：12mm（安装枪头：99-7880）、14mm（安装枪头：99-7884）、16mm（安装枪头：99-7881）

行程：50.8mm

净重：4.5kg

最大拉力：92kN

#### SFBTT-20ST技术参数

净重：4.08kg

#### SFBTT20-DT技术参数

净重：3.85kg

#### BTT35/BTT35SR技术参数

铆接范围：16mm（安装枪头：99-7851）

行程：41.3mm

净重：5.9kg

#### BTT35-ST技术参数

净重：5.0kg

#### BTT57技术参数

铆接范围：20mm（安装枪头：99-7852）

行程：55.9mm

净重：9.3kg

#### BTT57-ST/BTT57R-ST技术参数

净重：10.1kg

最大拉力：278kN

#### BTT57-DT技术参数

允许最大液压流量：7.6l/m

上海胜然电子科技有限公司于2015年专注于铆接产品，提供进口的铆钉，铆钉枪产品给客户，公司本着务实，专业原则，在铁路，煤矿，汽车，城市轨道交通，航空航天等领域赢得客户的一致好评与信赖，于2018年4月份正式在工商局登记注册为上海胜然电子科技有限公司。目前公司主要经营代理品牌HUCK（虎克、哈克）、Cherry, Gesipa 铆钉枪，马头压铆机，日本ENDO 气动葫芦，TELWIN 电焊机。我司配有专业的机械电子专家提供全程售前，售后服务，欢迎来自咨询。18918349849