

## 标准的2线对RS-485通讯电缆。 铠装RS485电缆ASTP-120欧姆

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 标准的2线对RS-485通讯电缆。 铠装RS485电缆ASTP-120欧姆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                           |
| 价格   | 3.00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>RS485:双绞屏蔽电缆                 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马                             |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396               |

## 产品详情

RS485双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG  
。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

RS485双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) two pair 18 AWG  
。两对4芯美标18AWG，适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG，双片铠装一对2芯美标18AWG。  
可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

特性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG  
则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

标准的2线对RS-485通讯电缆。 铠装RS485电缆ASTP-120欧姆

产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC或PE外护套，。 铠装RS485电缆ASTP-120欧姆

RS-485通讯电缆适用于江森自控、西门子楼宇、霍尼韦尔、TAC等楼控系统通讯线。产品描述：标准的1

对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2\*24AWG相当于多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线，符合UL 2919文件。

铠装RS485电缆ASTP-120欧姆