

软启动柜厂家 建盛工业 山西软启动柜

产品名称	软启动柜厂家 建盛工业 山西软启动柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

高压固态软启动柜有两种启动方式，一种是软起方式；另一种是直起方式，软启动控制柜，湖北高压固态软启动柜，湖北高压固态软启动柜厂家讲直起方式是备用方式，即在软启动柜出现元件损坏等不能复位的故障，高压软启动柜厂家，所采用的启动方式。

软起方式

将柜体面板上的“软起/直起”旋钮，旋至软起位置；若要从高压固态软启动柜面板上的“启动”按钮启动时，则需将“本柜/远程”旋钮，旋至本柜位置；若是不从本柜启动，则需将“本柜/远程”旋钮，旋至远程位置。

送上控制电源，查看柜体面板上的黄色“故障指示”灯状态，若是亮着，则有故障，

可通过点击触摸屏下面，最后一个“故障查询（Query fault）”按钮，进入故障查询界面，查看故障信息，并通过点击左上方“复位（Reset）”按钮复位故障。以下是水阻柜电解液阻值测试方法：计算公式如下：电机转子电压/电机转子电流/1。若是外部输入故障，则须找到外部故障点，消除外部故障后才能复位成功。再查看最后一个红色“旁路合指示”灯状态，若是亮着，山西软启动柜，则表示旁路接器KM1处于合位，可直接按红色蘑菇头“急停”按钮，将其分开，然后复位故障即可。

变阻器温升过高 热容量大是水阻柜的一个重大特征，因而允许连续多次启动而温度不会超过额定值。又由于我厂属于新厂(2002年底投产)，运行维护人员经验不足，在每次运行速断启动失败后，就一味的往水箱里加电解粉。选用变阻器规格型号时要考虑电机各方面的性能参数和运行要求，软启动柜厂家，例如电机的启动电流、启动频繁程度、水阻柜周围的环境温度、散热条件等。如果发现温升过高的变阻器箱体内液位不高，也可以通过增加液体量即增大热容量的方法部分改善温升高的现象。

在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配置的电解液作为电阻，并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在启动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求，从而使电动

机在获得大起动转矩及小起动电流的情况下均匀升速，起动结束，电气开关短接转子回路。液阻装置包括电液箱、导电液体、动电极板、静电极板、机械传动机构、液位探测元件、温度传感器和限位开关等。

全国的大半水阻柜是在湖北襄樊生产，其中主要以襄阳市建盛工业控制有限公司等规模比较大。由于无技术门槛，所以现各地都能生产，但规模大部分较小。

软启动柜厂家-建盛工业(在线咨询)-山西软启动柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。在某一静态工作条件下、与电抗器性能相同，在动态工作条件下，可实现无级的连续起动。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）是从事“水阻柜,液阻柜,液态软起动柜,固态软起动柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软起动柜的服务商，欢迎来电咨询。