

长沙市钢边橡胶止水带

产品名称	长沙市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

变形缝钢边橡胶止水带在施工前应该要注意哪些方面呢，我们总结了以下几点

1进场检验:现场除确定橡胶止水带

型号、尺寸数量及产品合格证外,还进行抽

样复检并观察验收。止水带

表面不得有开裂、缺胶、分层等破坏现象、深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不得超过4处。止水带

的尺寸偏差、中心孔偏差应在允许偏差内。重点检查其中间的止水圆环。必要时用人力拉伸后检查。

2现场放置:钢边橡胶止水带

应存放在为其搭设的大棚内,底下架空20cm,同时防日光暴晒,严禁与有机溶液或能与其发生反应的溶液同放一处。施工过程中,为保证外露的橡胶止水带

不受破坏,应在外露段表面用草绳包1层

干净的草袋,并用木马凳将橡胶止水带架空,马凳高度以使止水带平放在设计标高位置为准,间距2m。

3接头处理:在橡胶止水带

接头处采用2-3cm生料,现场采用电热硫化焊接,由衡水宏基橡塑人员根据产品性能在现场处理。焊接后对每个接头应进行外观检验。

4半成品保护:施工过程中须特

别注意半成品保护。如:焊接操作时尽量远离橡胶止水带

;安装预埋钢管、钢板或铁件时,焊点附近的止水带必须用模板遮挡;在其附近搬运钢筋时,应派专人看管,严禁碰撞止水带。

型号：方孔型

组成：带钢边橡胶止水带

规格：（宽度*厚度）300*15

用途：隧道地铁

包装：20米/条（长度可按客户定制）

热空气老化（70 × 168h）:合格

变形缝钢边橡胶止水带应用环境：

变形缝钢边橡胶止水带适用于多种新材料密封。无毒环保产品，具有优良的密封性、粘合性、防水性。作为防水防潮材料，专用于工程防水防潮稳定性好、手感无影响

浅谈橡胶止水带的材料应用，通常橡胶分为天然橡胶和合成橡胶这两大类，在橡胶止水带上面都是应用了他们各自不同的特性来满足止水带使用的不同环境要求，比如，耐低温、耐高温、耐油、耐化学腐蚀等等不同环境，再就是还有一种聚乙炔止水带，它的优点就是容易加工、而且耐油、耐腐蚀，而且难燃等，但是在低温条件下性能差，且不耐高温，易变性等缺点，同样也限制了适用范围。这其中天然橡胶有良好的加工性，以及温度适用性，合成的三元乙丙橡胶和丁腈橡胶以及氯丁橡胶，都是采用了各自的特性，而在各个建筑工程当中发挥着良好的作用。