

GYZ圆形板式橡胶支座简介

产品名称	GYZ圆形板式橡胶支座简介
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:285KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1、进厂原材料检验

板式橡胶支座加工用原材料及外加工件进厂时，应进行的验收检验。

2、出厂检验

支座出厂检验为每批产品交货前应进行的检验。出厂检验应由工厂质检部门进行，确认合格后方可出厂，出厂时应附有产品质量合格证明文件，并附有支座的规格、胶种、单层橡胶和钢板厚度、钢板的平面尺寸、钢板层数、橡胶总厚度，以便使用单位验收和抽检。

3、型式检验

有下列情况时，应进行型式检验：a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- b)正常生产后，胶料配方、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；
- c)产品停产一年以上，恢复生产时； d) 重要桥梁工程或用量较大的桥梁工程用户提出要求时； e)
- 国家质量监督机构要求或颁发产品生产许可证时。

GJZF4、GYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板，四氟滑板与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂润滑油，安装后一定要设置防尘罩；支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板接触的不锈钢板也不能设置在桥梁墩、台垫石上。

四氟滑板式橡胶支座区分为：矩形四氟滑板橡胶支座（代号GJZF4）、圆形四氟滑板橡胶支座（代号GYZF4）

CR-氯丁橡胶 NR –天然橡胶 EPDM-三元乙丙橡胶

5、公路桥梁四氟板式圆形橡胶支座产品选型

- 1.查看板式橡胶支座的安装施工图纸，主要注意板式橡胶支座的规格型号、高度、承载力等主要技术参数。四氟滑板橡胶支座还要注意预埋钢板的尺寸和安装位置及方向；
- 2.选用板式橡胶支座时,支座的承载力应与桥梁支点反力相吻合,其容许偏差范围宜为 $\pm 10\%$ ；
- 3.对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。公路桥梁工程不许使用带球冠或坡形的橡胶支座；
- 4.当桥梁纵坡坡度不大于1%时，板式橡胶支座可直接设置于墩台上，但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时，应采用预埋钢板（加楔形钢板）、混凝土垫块（带坡度的垫石）或其他措施将梁底调平，保证支座平置。板式橡胶支座应按JTG D62的有关规定验算并在验算满足规定要求后方可使用