

# 济宁内衬陶瓷管 聊城旭盈陶瓷复合管

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 济宁内衬陶瓷管 聊城旭盈陶瓷复合管  |
| 公司名称 | 聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司    |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号 |
| 联系电话 | 13562059289        |

## 产品详情

我公司位于美丽富饶的江北水城山东聊城、钢管之都，全国有名的钢材基地。

我公司位于山东省聊城市开发区辽河路钢管城，交通方便，是一家专业生产内衬陶瓷管、双套管、高炉喷煤枪的企业。产品具有耐磨损、耐腐蚀、耐高温、高强度、绝缘性能好等特点，广泛应用于电子、机械、化工、仪表、纺织、核工业和航空航天等领域，产品质量得到用户的充分肯定和广泛好评。

### 1、耐磨性好

内衬陶瓷管由于内衬层为刚玉陶瓷，莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上。因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实：其耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍。

### 2、运行阻力小

内衬陶瓷管由于内表面光滑、且永不锈蚀，也不像无缝钢管内表面有凸状螺旋线存在。经有关检测单位对内表面粗糙度及清水阻力特性测试，其内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，比无缝管稍低。因此该管具有运行阻力小等特点，可减少运行费用。

### 3、耐腐蚀、防结垢

由于内衬陶瓷管陶瓷层为（ $\alpha$ -AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），属中性特质。因此具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同时具有防垢等特性。

内衬陶瓷管是用粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在弯头内壁。该产品制作工艺简单，制作周期长。使用环境不得超过150度。

冶金、电力行业输送煤粉、灰渣、泥浆、石灰石膏浆液等每年需要消耗大量的金属管道。

内衬陶瓷管是采用“自蔓燃高温合成-高速离心技术”制造的复合管材，在高温高速下形成均匀、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。因为制作工艺简单，内衬陶瓷管，成本较低，适合长距离输送粉体采用，但是其耐磨性比内衬陶瓷管稍差，一般用作直管。

济宁内衬陶瓷管-聊城旭盈陶瓷复合管(图)由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司（[www.sdlcxygc.com](http://www.sdlcxygc.com)）位于山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聊城旭盈钢材在钢管中享有良好的声誉。聊城旭盈钢材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聊城旭盈钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。