

FS免拆模板设备厂家主打产品建筑模板设备

产品名称	FS免拆模板设备厂家主打产品建筑模板设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-68 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

FS免拆模板设备厂家主打产品建筑模板设备

我国目前的建筑设计寿命一般为50—100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20—25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2—4次的保温施工。这种对建筑的反复施工操作，造成了对建筑本身的直接损害。缩短了建筑的使用期，同时多次保温施工也给人们生产生活带来严重不便。无机保温板的寿命大于50年，可以与建筑物同寿命为使用者节约大量资金，为建筑节能做出很大贡献。材料更具有防火隔热、利废环保等特点。

FS复合保温外模板是经工厂化预制，在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板，由保温层、粘结层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层，通过连接件将FS复合保温外模板及混凝土牢固连接在一起，实现保温与结构同步施工，达到了建筑保温与墙体同寿命的目的。适用于民用与工业建筑框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构的柱、梁、外墙、地下室顶板等外围护结构的保温工程。

复合保温外模板采用带“羊”角螺母的连接件与混凝土浇注在一起，大大提高了与现浇混凝土墙体的锚固强度，确保连接安全可靠。4、创造性的在复合保温外模板结构设计中设置，保温过渡层，缓解保温模板因环境变化产生的应变，减少了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。5、复合保温外模板采用多层结构设计，设置了内外侧粘结增强层和加强筋，提高了保温模板抗折、抗压、抗冲击等力学性能和防火性能，达到了现浇混凝土模板使用技术要求，减少了模板用量。