

供应PA66 1300S日本旭化成V2通用级

产品名称	供应PA66 1300S日本旭化成V2通用级
公司名称	东莞市富腾塑料有限公司
价格	35.80/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1300S 产地:日本
公司地址	樟木头镇百果洞社区百顺街7号
联系电话	13539032489

产品详情

- 1.供应PA66 101L美国杜邦101F中粘度,通用级
- 2.供应PA66 8018美国杜邦13%玻纤增强级
- 3.供应PA66 ST801美国杜邦,耐冲击性
- 4.供应PA66 ST801A美国杜邦,超韧级 防紫外线
- 5.供应PA66 103HSL美国杜邦103FHS热稳定级
- 6.供应PA66 70G13L美国杜邦70G30L,70G33L,70G43L玻纤增强级
- 7.供应PA66 74G33J 70G33J美国杜邦,玻纤增强级
- 8.供应PA66 73G30LHS1L美国杜邦70G13HS1L增韧级/FR52G30NH-BK377
- 9.供应PA66 80G25L,美国杜邦80G33L,80G33HS,80G25HS增韧级 玻纤33%
- 10.供应PA66 408L美国杜邦408HS耐冲击热稳定级
- 11.供应PA66 FR72G25 V0,FR72G30 V0,美国杜邦
- 11.供应PA66 21SPC美国首诺V2通用级

- 12.供应PA66 50BWFS美国首诺通用级
- 13.供应PA66 1300S日本旭化成V2通用级
- 14.供应PA66 1300G日本旭化成30玻纤增强
- 15.供应PA66 CM3004阻燃V0日本东丽环保无卤
- 16.供应PA66 A3K德国巴斯夫A3K易流动
- 17.供应PA66 A3Z德国巴斯夫C3U,增韧级
- 18.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫30%玻纤增强型，高刚性，尺寸性稳定；
- 19.供应PA66 A3HG2 A3HG5德国巴斯夫25%玻纤增强型
- 20.供应PA66 A3HG5
A3HG7德国巴斯夫25%玻纤增强型，用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
- 21.供应PA66 A3HG6 德国巴斯夫 特性：玻纤增强,耐热,耐老化,高刚性；
- 22.供应PA66 A3X2G5德国巴斯夫30%玻纤增强型，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。
- 23.供应PA66 A3X2G7德国巴斯夫玻,璃纤维增强35%；
- 24.供应PA66 A3EG10德国巴斯夫10%玻纤增强型；
- 25.供应PA66 A3EG3德国巴斯夫15%玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
- 26.供应PA66 A3EG5德国巴斯夫25%玻纤增强级；
- 27.供应PA66 A3WG7德国巴斯夫A3WG3 A3WG5 A3WG6玻纤增强25%,耐热,耐老化
- 28.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫 加纤30%
- 29.供应PA66 21SPC 美国首诺

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

- 1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优
- 2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

3.低温特性佳 具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。