

钦州EPTM颗粒球场地面 婷辉健身器材批发

产品名称	钦州EPTM颗粒球场地面 婷辉健身器材批发
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

硅pu篮球场地多少钱

用硅pu材料施工一个篮球场地要多少钱随着人们对于体育运动的重视程度的不断加深，各种运动成为人们日常生活不可缺少的组成部分，好的球场也会为人们的体育生活增加更多乐趣。婷辉体育公司15年运动场地施工经验！专业施工铺设各种体育场地，施工人员仔细负责，EPTM颗粒球场地面铺设，施工工时短，铺设材料符合国家标准，健康、环保、绿色、以及耐用。首先从材料构成上硅PU篮球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。可以直接在新旧水泥混凝土地面上直接施工，EPTM颗粒球场地面报价，该材料从根本上有效解决了PU球场在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能。硅PU球场材料具有优越的耐候性，不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象。并能长期保持鲜艳的色彩，正常情况下，五年不变色，十年不改弹性。它还具有优越的耐磨性能，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能够满足球场高频率使用的需要。硅PU篮球场材料弹性理想，防滑适中，舒适耐用，耐磨损，耐油污，耐候性强，可全天使用；平整美观易于清洁，色彩搭配多样。硅PU球场适用于篮球、网球、羽毛球、乒乓球、排球、室内足球、手球、幼儿园、健身房、医院、宾馆等室内外场地，可直接在水泥混凝土上铺设，一般能使用寿命8-12年以上。婷辉体育体育施工一个硅pu材料的篮球场地大概要多少钱？首先我们先对客户的基础作一个勘察，看看怎么样的一个情况，如：平整度好不好？有没有积水？以及场地有没有开裂或者高低不平？等情况才能做出一个合理的方案。还有硅pu的材料用多厚的来铺设，一般硅pu有3-5mm厚，厚度越厚价格自然就越高。后就看篮球场的面积规模有多大来决定一个硅pu篮球场的价格了，只要你有预算就能施工篮球场。

婷辉体育硅PU做完如何做保养

一、硅pu材料施工辨别施工过程中使用硅PU、稀释剂、固化剂、乳胶漆底面漆、等材料的质量：

1、涂料的品种、颜色应符合设计要求，并应有产品性能检测报告和产品合格证书。铺装工程所用底漆的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定；施工现场环境温度宜在5—35之间，应注意通风、换气和防尘。

2、铺装工程所用的材料，应在其有效期内使用，所用球场材料应满足施工要求，干燥后应牢固。采用滑石粉时应掺入适量的水泥或白乳胶，以增加其强度和粘结性。

3、基层表面上的灰尘、污垢等的各种涂料应清除干净，泛碱部位应使用酸性溶液清洗，同时，面漆应光亮(哑光漆除外)、光滑、颜色一致、刷纹通顺，而且，不得有掉粉、起皮、透底、漏刷、气泡、疙瘩等现象。

二、硅pu材料施工完工后的质量检查：

1、硅pu球场工程质量和检验方法：检查颜色要基本一致；棕眼刮平，不得有缩孔沉陷；光泽均匀，光滑无挡手感、无刷纹；无裹棱、流坠、皱皮现象。

2、硅pu球场工程质量和检验方法：要求颜色均匀一致；对于掉粉、起皮、透底、漏刷、气泡、疙瘩等现象，要求大面无、小面允许少量轻微情况发生，以上使用手摸和观察检查

塑料跑道什么时候需要翻新？

塑料跑道有两种情况需要翻新：塑料跑道已经达到使用寿命，不能再为每个人服务。如果再次使用，钦州EPTM颗粒球场地面，它们可能对人体有害。第二种情况是因使用不当造成的外部损害，如重压、利器损坏、烟头燃烧等。

一、现场清理

为了保证塑料面层的质量，必须彻底清洁基础表面，以充分发挥聚氨酯的附着力和塑料面层的均匀厚度。

灰尘：扫帚被吹风机吹干净；

更坚固的凸形物体：用铲刀清除干净；

土壤：用高压软管冲洗；

第二，修理

1.仔细检查整个现场有无分层、返砂、裂缝等。应使用专用工具切割和清扫底层，并使用一套橡胶密封底层。待底层干燥固化后，用工具填充底层，如滚刷或。

2.拌料处应铺胶布或塑料布，以免污染地面，损害施工质量，影响环境清洁；

3.混合桶的容量是混合量的1.5-2倍。使用前，搅拌桶应干燥干净。

4.混合物料时，在倒入黑色胶体颗粒之前，应将单组份粘合剂倒入混合桶中。

5.搅拌时间根据当时的具体温度和湿度来控制。湿度为70%，温度为25 的基本搅拌时间为3.5分钟。同时，超过99%的胶体颗粒在排放前需要用粘合剂包裹。搅拌均匀的混合物应及时运输到作业区。

6.材料要求应根据搅拌器的容量来确定，然后按比例在秤上准确称量。

7.搅拌时，应防止水直接进入搅拌容器；

8.及时记录每批的数量和搅拌时间，并在同一天对每组进行总结。

9.步骤:出料 称重 进料 搅拌 出料；

10.用专用工具铺好修补面；

三、整个封底

1.重新清理整个现场，悬挂警告标志，避免非工作人员进入；

2.需要保护的体育设施应当用胶带和彩条布封闭；

3.确定原材料的位置并准备必要的工具；

4.将大桶中的原料倒入预先准备好的空大桶中，并加入稀释剂；

5.用搅拌机将单组胶水搅拌均匀，倒入喷涂工具中，EPTM颗粒球场地面施工，开始喷涂部位进行封底，待干燥后，准备面层；

钦州EPTM颗粒球场地面-婷辉健身器材批发由临桂婷辉体育器材经营部提供。钦州EPTM颗粒球场地面-婷辉健身器材批发是临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹婷婷。