

SM-052聚合物胶粘剂

产品名称	SM-052聚合物胶粘剂
公司名称	北京华美伟业商贸中心
价格	.00/个
规格参数	型号:SM-052 粘合材料类型:保温板粘结剂 品牌:神美
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区小汤山广成大厦
联系电话	86 010 61781100/80755777

产品详情

型号	SM-052	粘合材料类型	保温板粘结剂
品牌	神美	剪切强度	0.60 (MPa)
有效物质	42.5 (%)	保质期	---- (个月)
执行标准	JG1492003	CAS	----

产品简介：

聚合物胶粘剂（亦称聚合物粘结砂浆、保温板粘结剂），是由进口高分子聚合乳液、氟丁胶乳、ps改进剂、氯二烯二元、三元共聚物及多种助剂精制而成，该产品各项技术指标均已通过国家建材最高权威检测机构（国家建筑材料测试中心）抽检。该产品使用时只需要将聚合物粘剂、建筑中砂、42.5#普通硅酸盐水泥浆按产品产厂标示的顺序比例搅拌均匀即可使用。

使用范围及分类：

聚合物胶粘剂主要应用于建筑墙体保温工程中保温板（xps板、eps板）与基层墙体的粘结，该产品按粘结强度可分为eps-a乳液和xps-b乳液。

产品技术标准

聚合物胶粘剂执行jg149——2003标准技术要求

试验项目		性能指示
拉伸粘结强度/mpa (与水泥浆砂浆)	原强度	0.60
	耐水	0.40
拉伸粘结强度/mpa (与膨胀聚苯板)	原强度	0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
	耐水	0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
可操作时间h		1.5-4.0

使用方法及注意事项

- 1、配置聚合物粘结砂浆时，应在强制式砂浆搅拌机中按比例加入聚合物胶粘乳液和建筑中砂，搅拌均匀后在加入42.5#普通硅酸盐水泥，充分搅拌均匀即可使用。使用过程中严禁加水，配好的聚合物粘结砂应在2小时内用完，过时勿用。
- 2、搅拌时必须使用强制式砂浆搅拌机或提式电动搅拌器严禁人工搅拌。
- 3、聚合物胶粘剂入夜贮存使用温度为5-40℃，严禁暴晒，应存放于阴凉通风处。

包装规格：

聚合物胶粘剂乳液采用塑料桶包装，主要规格20kg/桶、25kg/桶、50kg/桶。