

SM-051柔性腻子 神美

产品名称	SM-051柔性腻子 神美
公司名称	北京华美伟业商贸中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:神美 产地:河北 外观:粉
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区小汤山广成大厦
联系电话	86 010 61781100/80755777

产品详情

品牌	神美	产地	河北
外观	粉	固体含量	70 (%)
表干时间	2-4个小时 (小时)	耐洗擦性	5 (次)
耐水性	2 1.0	干燥时间	5h 2~4h (h)
断裂伸长率	25 (%)	成膜物性质	有机无机复合
储存期	5-30C为6个月	单件净重	25Kg
漆膜颜色	粉	液态类型	水乳型
功能	防水		

概述：

本公司运用聚合干拌砂浆、双组份聚合物砂浆、阻燃性聚苯乙烯泡沫塑料板、耐碱性涂塑玻璃纤维网格布、彩色饰面砂浆组成的外墙保温系统，是引进德国先进技术及化工主剂，按照欧盟标准建立的建筑保温系统。该系统技术先进、隔热保温性能好、坚实牢固、抗冲击、耐老化、防水抗渗、施工简便，而且对大气环境无任何污染，给人以更舒适的生活环境。

外墙保温系统是用于新建房屋的保温隔热及旧房改造。无论是在钢筋混凝土现浇基层还是在其它各类砌体上，均可获得良好的施工效果。

简介：

柔性腻子是由柔性乳液和腻子粉料组成。该产品粘结度高，耐水性好，具有优良的柔韧性，适合于外墙基面及内墙基面的装饰装修使用。

技术性能

表干时间 (h)	< 5
----------	-----

打磨性 (%)	20-80
耐水性 (48h)	无异常
耐碱性 (24h)	无异常
粘结强度 (mpa)	标准状态 > 0.60 浸水后 > 0.40
柔韧性	直径50mm无裂痕
稠度 (cm)	n-13

施工性：刮涂无困难

包装与贮存：

柔性腻子胶25kg桶，柔性腻子粉25kg袋。5-30 条件下贮存期为6个月，防晒、粉料防潮。