

## SM-005加固型材料 矿用加固材料

产品名称	SM-005加固型材料 矿用加固材料
公司名称	北京华美伟业商贸中心
价格	.00/个
规格参数	材质:矿用加固材料 产地:北京 产品类别:矿用加固
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区小汤山广成大厦
联系电话	86 010 61781100/80755777

## 产品详情

材质	矿用加固材料	产地	北京
产品类别	矿用加固	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.03	等级	2
低温弯折	0.13	品牌	神美
使用温度	500	形态	液浆
应用范围	XPS外墙保温系统		

产品特点 sm-005加固型高分子双组份材料，本产品用专用设备混合后的液体注入岩煤屋后，混合液浆沿着裂缝可以进入到微小裂隙，随后迅速膨胀固化与煤层紧紧的胶结在一起，大大提高了煤岩层的支撑力，增强了煤岩屋的强度。保证安全生产。

## 技术数据

基本成分	树脂	催化剂
25 时的密度(gcm3)	1.1	1.1
粘度25 (cp)	1000	1000
混合比例(体积)	1	1
储存温度( )	5-30	5-30
20 时的储存期限(月)	3	5
阻燃性	阻燃(煤安标准: mt113-1995)	

反应特性	根据工程状况制材料反映，发泡倍数2-5倍左右
最大抗压力度(mpa)	> 50
最大粘度强度(mpa)	> 5

以上数据是在实验室获得的，它随着应用地点情况而有所改变。

使用方法 先行支好模板，然后由专业人员使用专用注浆设备，将高压混合液体注入到工作面，注满为止，一般三到五分钟固化成型。如加固巷道顶部，一般钻直径42毫米的深孔。钻孔的深浅按煤岩层的松散度而定，一般三到六为深，成60度斜角打孔，布点一般间距一米左右，最好梅花式分部。如打密闭墙一般要求80厘米厚。使用范围1、可以进行巷道冒顶及采煤各种超前加固。2、隧道施工中，对松散岩石层、土层、沙层注浆固结、强化、止水。3、基础加固，增加承载力。4、建筑工程的防渗、堵漏。5、快速巷道密封墙。