

SM-002高效水胶凝剂

产品名称	SM-002高效水胶凝剂
公司名称	北京华美伟业商贸中心
价格	.00/个
规格参数	材质:水胶凝剂 产地:河北 产品类别:吸水快
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区小汤山广成大厦
联系电话	86 010 61781100/80755777

产品详情

材质	水胶凝剂	产地	河北
产品类别	吸水快	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	中等
断裂伸长率	0.5	抗压强度	25
品牌	神美	使用温度	350
形态	果冻状	应用范围	XPS外墙保温系统

sm-002是一种高效水胶凝剂，用于稳固和密封软泥，能和含水泥浆、煤泥。粉末状的sm-002使用人工敷或挥洒。密封软泥，清理煤仓、水仓和泥泞巷道时，把sm-002洒在清理处，用铁铲或耙子搅拌使其与泥浆充分混合，几分钟后，sm-002便能使煤浆、泥浆及水凝胶成果冻状，便于清理。使用范围
泥浆、煤泥固化和清理稳固软泥或液压填充清理煤仓，水仓清理开挖隧道、巷道岩溶淤泥。产品特点
使用方便凝胶能力强反应迅速吸水比例大。该信息的目的仅在于提供我们产品的有关信息和应用情况，因此不能作为对这些产品特性质量或个别情况下的约束，亦不能作为公司任何形式的契约行为。鉴于每个用户和现场的特殊要求，对于本产品错误使用造成的损害，本公司拒绝承担任何责任。

名称：sm-001水泥灌浆料

使用范围由膨胀、减水组分配制而成，适用于-10 至40 气温下施工。用于后张法预应力管道压力灌注水泥

净浆。

执行标准：jc476 - 2001、gb8076 - 1997

用量与用法

于15℃以上气温施工。c×8%粉体4kg/包48kg/袋。sm-001型水泥净浆灌浆剂用于预应力混凝土、后张法波纹管、压力浇灌水泥净浆。防冻型灌浆剂用于-15℃~15℃气温施工。冬季施工，灌浆前不需用水先冲洗孔道。c×9%粉体4.5kg/包45kg/袋。

贮运及包装

- 1、内衬塑料袋外套编织袋。
- 2、贮运中注意防潮，防破损。