

## 阻垢分散剂 聚丙烯酸（钠）

产品名称	阻垢分散剂 聚丙烯酸（钠）
公司名称	北京华美伟业商贸中心
价格	.00/个
规格参数	型号:SM-106 化学成份:---- 用途:钢铁厂阻垢剂
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区小汤山广成大厦
联系电话	86 010 61781100/80755777

## 产品详情

型号	SM-106	化学成份	----
用途	钢铁厂阻垢剂	品牌	神美
外观	无色或淡黄色透明液体	有效物质含量	----（%）
含量	30（%）	PH值使用范围	3.0
参考用量	----	CAS	----

### sm-106聚丙烯酸（钠）

#### 产品性能

聚丙烯酸及其钠盐是目前应用最广泛的聚羧酸型水处理药剂之一，可以单独使用，一般使用浓度在2.0-8.0mg/l比较合适，而最合适浓度一般为4mg/l，也可以与有机磷酸盐和有机磷酸酯，聚羧酸盐复配使用，有较好的协同效应，可在碱性和高浓缩倍数下运行而不结垢。聚丙烯酸排放时不会污染环境。

#### 质量指标

### 聚丙烯酸（paa）

外观	无色或淡黄色透明液体
固含量，%	30.0
游离单体（以 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$ 计），%	0.5
极限粘度（30 ），dl/g	0.060-0.100
ph值（1%水溶液）	3.0
密度（20 ），g/cm <sup>3</sup>	1.08

### 聚丙烯酸钠（paas）

--	--

外观	无色或淡黄色透明液体
固含量，%	30.0
游离单体（以 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$ 计），%	0.5
极限粘度（30℃），dl/g	0.055-0.100
ph值（1%水溶液）	6.0-8.0
密度（20℃），g/cm <sup>3</sup>	1.15

## 用途

用于电厂、钢铁厂、化工厂、炼油厂和空调等循环冷却水系统阻垢防垢。

## 包装与贮存

25kg塑料桶装，贮存于阴凉干燥处，贮存期一年。