

反渗透阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂
公司名称	北京华美伟业商贸中心
价格	.00/个
规格参数	型号:SM-105 化学成份:--- 用途:----
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区小汤山广成大厦
联系电话	86 010 61781100/80755777

产品详情

型号	SM-105	化学成份	---
用途	----	品牌	神美
类型	反渗透膜阻垢剂	外观	绿色、黄色或棕黄色透明液体
有效物质含量	--- (%)	含量	---- (%)
PH值使用范围	2.0-6.0	参考用量	---
CAS	---		

sm-105反渗透阻垢剂

产品概要

我公司提供的多种液体反渗透阻垢剂，适合所有复合膜的使用。在设计选型初期，典型的加药量范围是0.2-3.0ppm，最佳用量可根据进入介质过滤器前的水质状况而定。常规的药剂稀释浓度是1-2%，可以按照下表选择型号。

反渗透浓水系统难溶物质饱和度极限控制和结垢趋势安全指数控制

	caso4	srso4	baso4	sio2	caf2	ls	s&dsl
项目	ksp	ksp	ksp	ppm	ksp		
药剂							
sm-105-01	2.3	8.0	60	240	100	< + 2.5	< + 2.5
sm-105-02	3.5	35	105	125	13000	< + 3.0	< + 3.0
sm-105-03	2.5	30	65	125	100	< + 2.5	< + 2.5
sm-105-04	2.5	30	65	240	100	< + 2.5	< + 2.5
sm-105-05	3.0	30	105	125	13000	< + 3.0	< + 3.0

技术指标

指标名称	指标
外观	绿色、黄色或棕黄色透明液体
密度（20℃），g/cm ³	1.00-1.25
ph（1%水溶液）	2.0-6.0
溶解性	易溶解于水

性能特点

该产品适合醋酸纤维素、聚砜、芳香族聚酰胺等所有复合膜的使用。适用水质范围广，阻垢效果明显，与其它阻垢剂兼容性好，现场操作简单，使用管理方便，运行成本低，可由水样的测试决定最佳用量，通过过滤器增加压差非常微小，在反渗透系统设计计算时，可忽略不计。本产品能有效的防止反渗透系统膜表面结垢，抑制系统中细菌和真菌的滋生。

反渗透浓水系统难溶物质饱和度极限控制和结垢趋势安全指数控制

注意事项

特别注意性质相反的阻垢剂/分散剂和絮凝剂会引起凝结反应，导致膜的严重污染。

本产品包装形式为25kg/塑料桶，贮存注意防冻防晒。