

保温柜规格580X595X820

产品名称	保温柜规格580X595X820
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜规格580X595X820 用途:多温度保温柜规格580X595X820
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜规格580X595X820简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者加微信【fuyilian2018】北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家集制造销售恒温箱（柜）系列、培养箱（柜）系列、生物、档案室等系列产品技术和的企业。多年来，公司产品已覆盖三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等系统领域的实验室提供服务，积累了大量的现场经验，具有丰富、完善的系统解决方案。

保温柜规格580X595X820公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜规格580X595X820由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜规格580X595X820产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系

列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。

保温柜规格580X595X820推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430
× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内整体恒
温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带
，外门防凝露
应用，适合高
温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

保温柜规格580X595X820特点：产品性能：门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在4 -38 ，2——48 ，0——100 等等波动范围小。清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 ——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度波动范围小。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。性：控温精度达 ± 1 。安全性：超温声程报警，按键。统一整机1年，压缩机3年，终身维护。即时响应，提供完善的。10 ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。

保温柜规格580X595X820

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

保温柜规格580X595X820产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大。针对不同的行业出了许多适销对路的新产品。它的大价值化是应用面广，如：医疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。产品遍布及各个领域。福意联企业的各类产品均具备技术。企业也了9001质量管理体系和产品CC及等。

行业说明

手术室净化工程为您讲解其详细分类。不知您是否了解过手术室净化工程，它一个分为几大类呢，它又是如何分类的呢，不了解也没关系，那么小编下面的介绍不要错过哦，接下来就一起来看一下吧，

(1)固定手术设备。固定手术设备包括手术床、无影灯、电动吊塔(医用气体和电源供应装置)、看片灯、输液导轨、器械柜。各的配置也不完全一样.如有些还配置低温贮存柜和保温柜。

(2)净化空调设备。净化空调设备包括送风口、回风口、排风机、余压阀以及悬挂式自动门(或手动推拉门)

(3)电气设备。电气设备包括多功能控制显示屏、机、对讲机、摄像机、室内普通照明、应急照明，以及具有漏电保护功能的电源插座、配电箱。