

保温柜嵌入式安装100L4-38

产品名称	保温柜嵌入式安装100L4-38
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜嵌入式安装100L4-38 用途:多温度保温柜嵌入式安装100L4-38
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜嵌入式安装100L4-38 简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联公司（fuyilian）-我们的宗旨是向用户提供较好的产品和服务，产品质量是企业的生命与未来，用户满意是我们永恒的主题。我们在国内大部分省、市、自治区建立了完善的销售网络，公司设有市场信息、技术部，以快捷方便的互联网为广大用户及时提供售前咨询与，以满足广大用户的需求。我们欢迎海内外各界同仁来公司做客、携手合作、共谋发展、共创未来。

保温柜嵌入式安装100L4-38 公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜嵌入式安装100L4-38 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜嵌入式安装100L4-38 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系

列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

保温柜嵌入式安装100L4-38 推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430 × 480 × 640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

保温柜嵌入式安装100L4-38 特点：可视透明：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。人性化设计：自动化霜功能，适合温湿

地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。安全系统：报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，防止出现意外。

保温柜嵌入式安装100L4-38

- 1.向用户提供持续、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

保温柜嵌入式安装100L4-38 产品质量承诺：

- 1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

公司拥有一批具有术水平的人才从事新产品的研制和工作；公司秉承”以德敬人、以诚立人“的企业宗旨。我们以真挚的热诚和积的态度服务于广大客户。福意联司是一家集研制、生产和销售为一体的多元化公司；公司经过的研究和不断的技术积累，研究制造了恒温系列，冷藏系列，低温系列，车载冷链系列，高低温系列等多个品种系列的产品；在过程中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的质量管理福意联公司是集制造、制造、技术服务及市场营销为一体的综合性公司；拥有自主”福意联“；福意联企业制造的产品具备技术，拥有产权；公司现已拥有制造队伍以及掌握现代化技术的工人队伍，配备有可供配套的现代化设备。我们会不断的向用户提供技术水平更高，品质优良的产品；确保产品研究的多样性，确保产品制造的优良品质，确保产品的售前、售中和周到细致的服务，真正做到售前、售中、一式的安心服务。

行业说明

层流手术室净化有多少的秘密是那你不不知道的。层流手术室担负着手术和抢救危重病人的任务，不仅外人很难了解到层流手术室净化的情况，就连医生也是不是特别的清除关于层流手术室净化还有多少秘密是大家不了解的呢，下面小编就给大家讲解一下。

层流手术室净化的产生与发展

19世纪上半叶，伤口感染的频繁出现给外科手术带来了众多复杂的情况，使原本成功的治疗发展成灾难性的结果。虽然抗生素的发明救治了大量的生命，然而伤口的持续感染依旧是救治的难题，特别是在战地，手术条件其简陋，各种外伤感染频繁。为了解决这一难题，英科大夫约瑟夫·李斯特开始将制度引入，手术后的存活率大大提高，并且在短时间内病人就可恢复而无并发症。

为了进一步降低手术室的感染率，蒸气法、橡皮手套等相继用于手术中，手术室由防菌时代进入时代。随着医学的发展，这样的手术环境还远远满足不了手术技术发展的需要，大面积烧伤手术、颅脑手术、眼科手术、肺脏手术、纵隔手术等高难度手术都必须在超洁净的环境下进行，以限度地减小手术感染率确保手术成功。层流手术室的问世，成为手术室发展里程的一次重大革命，使手术的成功率又上升了一个新的台阶。

层流手术室净化保手术安全无感染

层流手术室的净化空调在防止感染和保手术成功方面有着不可替代的，是手术室中不可缺少的配套技术。高水平手术室要求高质量的净化空调，而高质量的净化空调才能保手术室的高水平。手术室空气净化系统在空气净化机组、天花板、走廊、新风机、排风口都设有不同级别的过滤器，并对其进行定期清洁、和更换，严格保室内空气的。层流手术室要求恒温、恒湿、恒压，采用空气洁净技术对微生物污染程度进行控制，提供适宜的温、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时减少因环境因素造成的损伤，大大减低感染率，保病人术后能更快更好地恢复。