

多相全程水处理器 广东全程水处理器 全盈热能制造商

产品名称	多相全程水处理器 广东全程水处理器 全盈热能制造商
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区 三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

全程水处理器

功效类型

1.全程综合水处理器A型：防腐除锈、超净过滤；2.全程综合水处理器B型：防垢除垢、超净过滤；3.全程综合水处理器C型：杀菌灭藻、超净过滤；4.全程综合水处理器D型：防垢除垢、杀菌灭藻、超净过滤；5.全程综合水处理器E型：防垢除垢、防腐除锈、超净过滤；6.全程综合水处理器F型：防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤

多相全程水处理器应用范围

多相全程水处理器广泛应用于石油化工、冶金、电力、造纸、农用喷灌、冷却水循环过滤系统、废水处理系统、污水处理厂、钢铁等行业。

多相全程水处理器技术特点

- 1.防垢、防腐、杀菌、灭藻水处理功能强大；
- 2.分级过滤，高效节能，全自动控制，节水效果明显；
- 3.高过滤性，全流量过滤，反洗中不间断供水；
- 4.安装简便，占用空间小，运行稳定；
- 5.可根据需要生产智能型多相全程水处理器，选配各种水质监测仪表，对水质进行连续监测、显示，当

水质浓缩、恶化、超标时，可声光报警。还可选用人机界面实现在 [1] 线远程控制。

全程水处理器

安装注意事项

为了便于设备安装检修，主体顶端与外径需与其他设备相距400mm以上

禁止在无水状态下长时间开启设备

设备应为旁通式安装，综合全程水处理器制造厂家，以满足在不停机状态下检修设备及反冲洗滤体的需要

系统运行时当进出水口压差达到0.03-0.06MPa，就应进行反冲洗，新系统初次使用时，广东全程水处理器，每8个小时反冲洗1-2次，正常运行后，视水质情况而定。

反洗：打开旁通阀，多相全程水处理器生产厂家，关闭设备进水阀及电源，多相全程水处理器，打开排污阀，进行反向冲洗滤体，时间为10~20秒左右（视水质而定）

当进出水口压差恢复到原压差值，关闭排污阀，开启进水阀，关闭旁通阀，接通220V电源，使设备正常工作。

多相全程水处理器-广东全程水处理器-全盈热能制造商(查看)由山东全盈热能科技有限公司提供。“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,凝结水回收装置”就选山东全盈热能科技有限公司(www.sdqyrn.com)，公司位于：济南市长清区文昌路1673号，多年来，山东全盈坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东全盈期待成为您的长期合作伙伴！