

喷灌机 卷盘式喷灌机 河北利荣

产品名称	喷灌机 卷盘式喷灌机 河北利荣
公司名称	河北利荣金属丝网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县饶阳镇曹庄村开拓街12号南侧
联系电话	15233082139

产品详情

灌溉基本上指的是给农田作物进行灌溉的一种总称，但是农田的样式是随着地形多变的，卷盘式喷灌机，而灌溉方式同样也是多种多样的，因此并不是所有的灌溉方式中都适合给农田进行灌溉，那么哪几种灌溉方式是适合农田作物的呢？

- 1、喷灌式灌溉方式，该种方式适合任何地形和作物。
- 2、微灌式灌溉方式，该种方式不但具有显著的节水、节能功效，而且对地形和作物种类的适应能力强。
- 3、渗灌式灌溉方式，该种方式利用工程设施来浸润作物根部土壤，绞盘式喷灌机，使用起来有一定的局限性。

圆形卷盘式喷灌机的结构与应用：

1.跨架结构

圆形卷盘式喷灌机的桁架离地高度一般有4种：低跨架型，平移喷灌机，离地1.77m，适宜灌溉葡萄于地面的农作物，如土豆、花生等；标准跨架型，离地2.77m，适宜灌溉矮杆农作物，如小麦、棉花、玉米等；高跨架型，离地3.77m，适宜灌溉高杆农作物，如高粱、甘蔗等；超高跨架型，离地4.6m，适宜灌溉果树等。

2.跨架长度

根据地块大小不同，可采用不同长度的跨架来组合：共有7种长度，33.44m、36.53m、38.95m、43.37m、49.12m、54.86m、60.63m。

3.供水管径

根据卷盘式喷灌机控制面积的大小及流量，可以确定供水管径；一般有59/16英寸、65/8英寸、8英寸、10英寸等。

卷盘式喷灌机是采用技术制造而成，利用喷灌压力水驱动水涡轮旋转，经变速装置驱动绞盘旋转并牵引喷头车自动移动和喷洒的灌溉机械。

1.水涡轮

水涡轮是整台机器的核心部件，装配在卷盘的助流位置，是机组正常工作的动力驱动系统，同时能够进行流量调节，喷灌机，保证PE管回收速度均匀。

轴流式水涡轮主要由弯头、涡壳、涡轮等部件组成。该弯头及涡壳采用压力铸铝制造，保证了流道的光滑和外形美观，其性能优良，适用范围广，驱动轴是由不锈钢制造，驱动轴轴承以机械式油封封住，不需要保养不需要润滑，流量可达13-68m³/h，转速可达200-800r/min，满足JP65、75、90、100型卷盘式喷灌机配套要求。（水涡轮具有自动调速功能，保证喷头车行走速度偏差小于20%。）

2.多功能变速箱装置

多功能变速箱装置是整台机组的控制系统，该系统可实现传动系统的离合、刹车、变速、快速回收、安全回收。多功能变速箱本身可实现二级变速，另外通过改变皮带轮也可实现二级变速，所以传动装置可实现四级变速。该系统结构紧凑，操作方法简单、可靠、灵活、操作手柄可以实现变速、离合、刹车。同时通过连杆系统可自动控制手柄，当喷头车回收到终点时，通过连杆控制手柄实现传动系统自动停止工作并刹车。

喷灌机-卷盘式喷灌机-河北利荣(诚信商家)由河北利荣金属丝网有限公司提供。河北利荣金属丝网有限公司（www.apht.net）位于河北省衡水市饶阳县饶阳镇曹庄村开拓街12号南侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北利荣在其它中享有良好的声誉。河北利荣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北利荣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。