

深圳沥青路施工，固体沥青摊铺，改性沥青工程

产品名称	深圳沥青路施工，固体沥青摊铺，改性沥青工程
公司名称	深圳市国华交通工程有限公司
价格	59.00/个
规格参数	GH:ac10 GH001:ac13 深圳:ac20
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源创新中心811
联系电话	15881932970 18126442884

产品详情

深圳沥青路施工，固体沥青摊铺，改性沥青工程

沥青路面养护剂，是一种沥青道路预防性养护新型材料，主要在沥青路面“亚健康”状态时进行预防性养护，喷涂于沥青道路表面，通过浸润、激活、修复和还原老化的沥青，恢复增强原有性能，停止沥青老化，起到综合的预防性养护，避免公路病害进一步扩散，延长道路使用寿命，同时具有美化道路和快速整容翻新的效果。沥青路面养护剂这一道路预防性养护技术，在一些发达国家从上世纪80年代就有应用，有的已经列为常规性养护规范。

一；特点

主要在沥青路面“亚健康”状态时进行预防性养护，喷涂于沥青混凝土表面，浸润、激活、修复、还原老化的沥青，恢复增强原有性能，停止沥青老化，起到综合的预防性养护，避免公路病害进一步扩散，延长道路使用寿命，同时具有美化道路和快速整容翻新的效果，让道路“一夜间旧貌换新颜”。

二；施工流程

1.通常要求:

1.1材料采用沥青路面减缩固化剂，每公斤可喷洒约3m²。

1.2预维护部分的亚健康状态最佳。如有损伤、凹坑、裂纹等疾病，应在处理后实施维修。

1.3施工条件:温度应在-15 至+50 之间，雨天和下雪天不能够施工。

1.4施工前，施工人员应首先知道该材料的用途。

1.5施工机械:搅拌机或手动搅拌工具(手动电钻改装)、高压吹气设备、底面清洗工具、沥青喷洒机或沥青洒布车。万一是手工摩擦损毁施工,应准备几卷油漆。

2、固化预处理:

首先,将预固化路面上的污物和另外杂物清除出施工面,并用高压鼓风机吹走。假如有松动的部分,一起清洗,不可以带任何积水。假如有积水,在施工前将其吸出并干燥。

3.搅拌:

使用前,应使用机械或木棒充分均匀地搅拌材料。应特别在意搅拌包装桶底部的所有沉淀物。冬季施工时,搅拌过程可以普遍增加材料的流动性,使施工更加方便。

4.施工方式:

混合料通过喷涂机或沥青洒布车喷洒在沥青路面上。人工刮削施工时,直接将材料倒在路面上,用滚涂刷均匀涂刷。喷涂厚度可依据路面情况确定,以免损坏结构深度和摩擦系数。

5.健康保护和交通控制

当温度在-15 和20 之间时,交通可以开放两到三个小时。超出该温度范围的干燥时间将延长,但最长不超过4小时。地面干燥前,交通必须完全封闭上。倘若条件容许,尽或许会延长打开时间有助于提升材料的性能。