

西卡防水公司 甘孜非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	西卡防水公司 甘孜非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料产品特点

- 1、以橡胶、沥青和助剂混合制成的，非固化橡胶沥青防水涂料报价，不固化、不成膜、无溶剂的蠕变型膏状防水材料；
- 2、良好的可施工性：喷涂、刮涂施工，一次性成型，无需干燥时间；
- 3、优异的基层适应性；
- 4、涂料不固化，弹塑性能优异；
- 5、突出的自愈合能力；
- 6、优异的抗老化性、低温柔性、耐腐蚀性；
- 7、无溶剂，安全环保。

非固化橡胶沥青防水涂料适用范围

- 1、适用于基层起伏较大、应力较大的基层和可预见发生和经常性发生形变的部位；特别适用于不能使用明火施工、机械施工和冷粘剂施工的工程等；
- 2、适用于混凝土、彩钢等屋面、地下、水池及隧道等防水工程。

非固化防水卷材热熔法施工方法

一、施工工具：油喷灯（3.5升）、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。

二、基层处理：基层为水泥砂浆找平层，基层必须坚实平整，不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象，否则必须进行处理。

三、基层必须干燥，含水率要求在9%以内，测试时在基层表面放一块卷材，经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。

四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物，然后涂刷底油，要求涂刷均匀一致，一次涂好，干燥8h以上（以气温而定，不粘脚为宜）。

五、复杂部位处理：阴阳角部位均应做成八字形，对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层，

自粘防水卷材提醒你一般宽为30cm，搭接为6—8cm。

六、卷材铺贴：铺贴卷材前，要量好要施工的防水面积，非固化橡胶沥青防水涂料批发，然后根据材料尺寸合理使用材料，从低处开始铺贴，先将卷材按位置放正，长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热（喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜），待卷材表面熔化后，随即向前滚铺卷材，并把卷材压实压平，接茬部分以压出熔化沥青为宜，滚压时不要卷入空气，并防止偏斜、起鼓和折皱。后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好，防止翘边。

七、劳动保护及安全防护：卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破，施工完毕后禁止随意践踏，并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套，甘孜非固化橡胶沥青防水涂料，对于汽桶、卷材等物品要单独存放，远离火源，非固化橡胶沥青防水涂料供应，预防火灾事故的发生。

非固化防水涂料与卷材复合使用，被广泛应用于现代建筑中，主要的防水部位为顶板与地下室防水。那么非固化防水涂料能够与哪些卷材进行复合？这种复合做法，怎么进行施工呢？

非固化防水涂料能够与市场防水中使用的绝大多数卷材进行复合，包括传统的SBS、自粘、高分子、耐根穿刺等。非固化防水涂料，理论应用之一，就是内聚破坏，即基层与涂料、涂料与卷材之间，破坏的只是涂料，与卷材和基层无关。非固化防水涂料与卷材的复合使用，大的减少了施工时间、降低因施工对环境的影响、降低因工人施工缺陷造成的渗漏水等各方面因素。

西卡防水公司-甘孜非固化橡胶沥青防水涂料由西卡防水材料股份有限公司提供。“防水涂料、防水卷材”就选西卡防水材料股份有限公司（www.xikafangshui.com），公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，西卡防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西卡防水期待成为您的长期合作伙伴！